



Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con **ganasce diritte piegate a 45°**, DIN 5234, forma B, in acciaio al cromo vanadio fucinato a stampo, ganasce bonificate, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: per serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi e manicotti.



N75015	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
N750150320	1	44	320	---
N750150430	1.1/2	62	430	---

N75015	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
N750150580	2	76	580	---



Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con **ganasce diritte piegate a 45°**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: per serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi e manicotti.



N80080	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
N800800270	1/2	40	270	---
N800800340	1	60	340	---
N800800430	1.1/2	65	430	---

N80080	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
N800800550	2	85	550	---
N800800700	3	100	700	---



Giratubi con regolazione rapida

Giratubi modello svedese con **ganasce sagomate piegate a 45°**, in acciaio al cromo vanadio forgiato e bonificato, denti di presa temprati a induzione, esecuzione verniciata, premendo un pulsante si ottiene una regolazione rapida e precisa, impiego: autobloccante per tubi e dadi.



N75146	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
N751460010	1	42	330	---

N75146	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
N751460015	1.1/2	60	430	---



Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con **ganasce sagomate piegate a 45°**, DIN 5234, forma C, in acciaio al cromo vanadio fucinato a stampo, ganasce bonificate, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: profilo ganasce estremamente versatile per il serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi, manicotti, piatti e barre profilate.

N75 020



Serie
N80 152

Serie - Composta da 3 pz. (cod. N75 020) con apertura max fino a: 1", 1.1/2" e 2".



N75020	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
N750200320	1	48	320	---
N750200420	1.1/2	60	420	---
N750200550	2	80	550	---
N750200630	3	110	630	---

N80152	Serie di giratubi	€
N801520500	3 Pezzi	---



Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con **ganasce sagomate piegate a 45°**, acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: profilo ganasce estremamente versatile per il serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi, manicotti, piatti e barre profilate.



N75010	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
N750100270	1/2	55	270	---
N750100340	1	65	340	---
N750100430	1.1/2	85	430	---

N75010	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
N750100550	2	100	550	---
N750100700	3	150	700	---