



Morsa da banco parallela in acciaio

Morsa da banco parallela in acciaio fucinato temprato superficialmente, con ganasce in corpo unico temprate ad induzione e parte superiore rettificata, piano di lavoro grande ad incudine temprato ad induzione e rettificato, parti di scorrimento temprate e rettificate, sistema di registrazione a mezzo lardone per una maggiore tenuta di precisione sulle guide di scorrimento, vite e guida di scorrimento protette contro lo sporco.

Con attacco per ganasce cod. N70 205 e cod. N70 210.

N70060	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)	Peso (Kg)	€
N700600115	115	140	7,8	-,-,- ◆
N700600125	125	160	9,4	-,-,- ◆



N70060	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)	Peso (Kg)	€
N700600135	135	170	14	-,-,- ◆
N700600150	150	190	18,5	-,-,- ◆



Morsa da banco parallela in acciaio

Morsa da banco parallela in acciaio fucinato temprato superficialmente, con ganasce in corpo unico temprate ad induzione e parte superiore rettificata, piano di lavoro grande ad incudine temprato ad induzione e rettificato, parti di scorrimento temprate e rettificate, sistema di registrazione a mezzo lardone per una maggiore tenuta di precisione sulle guide di scorrimento, vite e guida di scorrimento protette contro lo sporco.

Con ganasce per tubi.

N70215	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)	Peso (Kg)	€
N702150115	115	140	7,8	-,-,- ◆
N702150125	125	160	9,4	-,-,- ◆



N70215	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)	Peso (Kg)	€
N702150135	135	170	14	-,-,- ◆
N702150150	150	190	18,5	-,-,- ◆



Base girevole per morse da banco

Base girevole con rotazione 360°.

Per morse da banco parallele cod. N70 060 e cod. N70 215.

N70061	Per larghezza ganasce (mm)	€
N700610125	125	-,-,- ◆
N700610135	135	-,-,- ◆
N700610150	150	-,-,- ◆



Morsa da banco parallela in acciaio

Morsa da banco parallela in acciaio fucinato, con ganasce in corpo unico temprate ad induzione (54-58 HRC) e parte superiore rettificata, superficie dell'incudine adatta per lavori di allineamento e di ricalcatura, guida a croce di acciaio fucinato.

Con ganasce per tubi temprate ad induzione.

N70065	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)	Peso (Kg)	€
N700650100	100	125	5	-,-,- ◆
N700650120	120	150	9	-,-,- ◆
N700650140	140	200	16	-,-,- ◆



N70065	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)	Peso (Kg)	€
N700650160	160	225	26	-,-,- ◆
N700650180	180	225	26,5	-,-,- ◆



Base girevole per morse da banco

Base girevole con rotazione 360°, in acciaio fucinato. Per morse da banco parallele cod. N70 065.

N70070	Per larghezza ganasce (mm)	€
N700700100	100	-,-,- ◆
N700700120	120	-,-,- ◆
N700700140	140	-,-,- ◆
N700700160	160	-,-,- ◆
N700700180	180	-,-,- ◆

