




Ganasce di serraggio

Coppia di ganasce per tutti i modelli di morse da banco, profilo in alluminio con doppio prisma a V.



N70082	Larghezza ganasce (mm)	€
N700820100	100	-,-,- ◆
N700820125	125	-,-,- ◆

N70082	Larghezza ganasce (mm)	€
N700820150	150	-,-,- ◆



Ganascia di serraggio per tubi

Ganascia singola di serraggio forgiata e temperata per garantire il bloccaggio (su tre punti) di tubi, per morse da banco **cod. N70 085 e cod. N70 060**.



N70205	Larghezza ganasce (mm)	€
N702050120	120	-,-,- ◆
N702050140	140	-,-,- ◆

N70205	Larghezza ganasce (mm)	€
N702050160	160	-,-,- ◆
N702050180	180	-,-,- ◆



Ganascia di serraggio in fibra plastica

Ganascia singola di serraggio in fibra plastica per il serraggio di pezzi delicati, per morse da banco parallele **cod. N70 085 e cod. N70 060**.




N70210	Larghezza ganasce (mm)	€
N702100120	120	-,-,- ◆
N702100140	140	-,-,- ◆

N70210	Larghezza ganasce (mm)	€
N702100160	160	-,-,- ◆
N702100180	180	-,-,- ◆



Staffaggio rapido per macchine utensili

Staffaggio rapido di pezzi su macchine utensili, si contraddistingue per un meccanismo a leva che consente un rapido serraggio e bloccaggio, punto di contatto inclinabile e regolabile in altezza, per piccoli lavori di foratura e fresatura.



C60435	Forza di serraggio (N)	a (mm)	b (mm)	H1 (mm)	LxB (mm)	Lunghezza base (mm)	Larghezza base (mm)	Altezza base (mm)	y (mm)	x (mm)	Ø foro di serraggio (mm)	€
C604350005	3.500	200	100	260	42x25	100	38	25	32	19,5x9,5	10,5	-,-,- ◆
C604350010	5.500	200	120	260	42x25	100	38	25	32	22x10,5	13	-,-,- ◆
C604350015	7.500	200	120	270	48x31	135	49	33	42	27x13	16,5	-,-,- ◆
C604350020	10.000	240	140	320	48x31	135	49	33	42	30x15	16,5	-,-,- ◆
C604350025	10.000	500	140	580	48x31	135	49	33	42	30x15	16,5	-,-,- ◆



Strettoio a leva rapido

Strettoio a leva rapido, asta dentellata in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con chiusura rapida a cremagliera tramite azionamento della leva, pulsante per lo sbloccaggio rapido, **struttura indeformabile per garantire la qualità e la ripetitività delle applicazioni**.



N70020	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)	€
N700200120	120	60	13,5x6,5	-,-,- ◆
N700200160	160	80	16x7,5	-,-,- ◆
N700200200	200	100	19,5x9,5	-,-,- ◆
N700200250	250	120	22x10,5	-,-,- ◆

N70020	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)	€
N700200300	300	140	25x12	-,-,- ◆
N700200400	400	120	25x12	-,-,- ◆
N700200500	500	120	25x12	-,-,- ◆
N700200600	600	120	25x12	-,-,- ◆