



### Strettoio a vite con ganasce in ghisa

Strettoio a vite, asta dentellata in acciaio zincato profilato e temprato, ganaschia fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a polvere, scorrevole in ghisa malleabile rivestita a polvere con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, ganaschia superiore e testina snodata con tassello in plastica di protezione, dispositivo antiscivolo integrato a partire da 80 mm di scartamento, impugnatura ergonomica bimateriale, **forza di serraggio fino a 6.000 N.**



N70016	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)	Pz.	€
N700160010	100	50	15x5	10	,-
N700160020	120	60	20x5	10	,-
N700160030	160	80	25x6	10	,-
N700160050	200	100	27x7	10	,-
N700160070	250	100	27x7	10	,-
N700160080	250	120	29x9	10	,-

N70016	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)	Pz.	€
N700160120	300	140	32x10	10	,-
N700160170	400	175	32x10	5	,-
N700160190	500	120	29x9	10	,-
N700160220	600	120	29x9	5	,-
N700160250	800	120	29x9	5	,-
N700160280	1000	120	29x9	5	,-



### Strettoio a vite per grandi profondità

Strettoio a vite per grandi profondità, asta in acciaio zincato trafilato e temprato, ganaschia fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a polvere, scorrevole in ghisa malleabile rivestita a polvere con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, impugnatura ergonomica in legno, **forza di serraggio fino a 7.000 N.**



N70017	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)	€
N700170010	300	200	35x11	,-
N700170030	400	200	35x11	,-
N700170040	400	250	40x11	,-
N700170080	600	250	40x11	,-

N70017	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)	€
N700170140	800	300	45x12	,-
N700170150	800	400	45x12	,-
N700170190	1000	300	45x12	,-



### Morsa per serraggio a squadra a 90°

Morsa per serraggio a squadra a 90°, corpo e ganasce in ghisa zincata di elevata qualità, vite filettata ramata contro l'adesione degli schizzi di saldatura e con traversino in acciaio zincato, passaggio barra per accoppiamenti a T, **sistema basculante di spinta della ganaschia mobile per serrare fra loro pezzi di spessore diverso.**



N70018	Apertura max (mm)	€
N700180010	90+90	,-
N700180020	120+120	,-



### Strettoio per bordi

Strettoio per il serraggio di bordi e punti con difficoltà di accesso, adatto per strettoi con uno spessore della guida massimo di 13 mm. Vite a passo trapezoidale, finitura nera, impugnatura in legno verniciato.




N70280	Spessore asta max (mm)	Tipo	€
N702800005	13	1 mandrino	,-



### Strettoio per bordi

Strettoio per il serraggio di bordi con sistema a doppia vite filettata, la vite esterna muove la ganaschia di pressione, mentre la vite interna produce la pressione sul bordo. Struttura in alluminio, ganasce di pressione con protezioni integrate in materiale morbido incolore, impugnatura in plastica resistente agli urti adatta all'utilizzo con una sola mano.



N70285	Apertura (mm)	Braccio (mm)	€
N702850005	10-55	45	,-

SERRAGGIO