Pagina precedente

P60520	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Pz.	€
P605200055	77÷95	77	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605200060	87÷112	87	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605200065	104÷138	104	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605200070	130÷165	130	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605200075	150÷180	150	12	1	5-6	25	-,-- ◆

P60520	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Pz.	€
P605200080	175÷205	175	12	1	5-6	25	-,-- ◆
P605200085	200÷231	200	12	1	5-6	25	-,-- ◆
P605200090	226÷256	226	12	1	5-6	25	-,-- ◆
P605200095	251÷282	251	12	1	5-6	25	-,-- ◆
P605200100	277÷307	277	12	1	5-6	25	-,-- ◆

Fascette stringitubo a vite larghezza nastro 9 mm in inox

Fascette stringitubo (tipo W4) nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter base corta realizzato mediante un processo di saldatura automatizzata ad alta precisione. Questa fascetta mantiene la rotondità e la tenuta anche sui piccoli diametri. Esagono vite 7 mm.

P60540	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Pz.	€
P605400005	8÷14	8	9	0,8	2,5-3,5	50	-,-- ◆
P605400010	11÷17	10	9	0,8	2,5-3,5	50	-,-- ◆
P605400015	13÷20	12	9	0,8	3-4	50	-,-- ◆
P605400020	15÷24	15	9	0,8	3-4	50	-,-- ◆

P60540	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Pz.	€
P605400025	19÷28	16	9	0,8	3-4	50	-,-- ◆
P605400030	22÷32	20	9	0,8	3-4	50	-,-- ◆
P605400035	26÷38	25	9	0,8	4-4,5	50	-,-- ◆

Fascette stringitubo a vite larghezza nastro 12 mm in inox

Fascette stringitubo (tipo W4) nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter in un pezzo unico, molto robusto. Esagono vite 7 mm.

P60545	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Pz.	€
P605450005	15÷24	15	12	0,8	4-5	50	-,-- ◆
P605450010	19÷28	19	12	0,8	4-5	50	-,-- ◆
P605450015	22÷32	22	12	0,8	4-5	50	-,-- ◆
P605450020	26÷38	26	12	0,8	4-5	50	-,-- ◆
P605450025	32÷44	32	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450030	38÷50	38	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450035	44÷56	44	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450040	50÷65	50	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450045	58÷75	58	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450050	68÷85	68	12	1	5-6	50	-,-- ◆

P60545	Capacità serraggio ø (mm)	Capacità serraggio minimo ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Pz.	€
P605450055	77÷95	77	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450060	87÷112	87	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450065	104÷138	104	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450070	130÷165	130	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450075	150÷180	150	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450080	175÷205	175	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450085	200÷231	200	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450090	226÷256	226	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450095	251÷282	251	12	1	5-6	50	-,-- ◆
P605450100	277÷307	277	12	1	5-6	50	-,-- ◆

Fascette stringitubo tipo robusto nastro 20 mm

Fascette stringitubo (tipo W1) a collare tipo Robusto a bordi rialzati. Grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi inglesi o altri utensili comuni. Questo prodotto ha il tradizionale design delle fascette a bullone con punti di saldatura. Il collare però ha ben tre punti di saldatura aumentando così la sicurezza soprattutto sui diametri più grandi. Indicato per la tenuta di tubi rinforzati nei settori agricolo, idrico, fognario, per aspirazione fanghi ecc.

P60570	Vite bullone	ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Pz.	€
P605700005	6	36-39	20	90	-,-- ◆
P605700010	6	40-43	20	75	-,-- ◆
P605700015	6	44-47	20	70	-,-- ◆
P605700020	6	48-51	20	60	-,-- ◆

P60570	Vite bullone	ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Pz.	€
P605700025	6	52-55	20	50	-,-- ◆
P605700030	6	56-59	20	40	-,-- ◆
P605700035	6	60-63	20	50	-,-- ◆

◆ Disponibile a magazzino CDU