Rivettatrice manuale con serbatoio

Rivettatrice manuale a doppia leva con serbatoio per il recupero del chiodo tranciato, leve con demoltiplicatore della forza applicata in acciaio verniciato con impugnature ergonomiche con protezione antiscivolo. Per rivetti in alluminio-acciaio-rame-acciaio inox fino a 6,4 mm.

P40010	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)	Pz.	€
P400100010	530	1,75	10	-,--

Rivettatrice pneumatica

Rivettatrice pneumatica corpo in alluminio pressofuso, canotto in acciaio portaugello ø 23 mm. Per rivetti a strappo in alluminio fino a ø 4,8 mm e per rivetti in acciaio-rame-acciaio inox fino a ø 4 mm.

P40035	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)	Pz.	€
P400350005	210	1,3	5	-,--

Rivettatrice oleopneumatica con serbatoio

Rivettatrice oleopneumatica con trattenuta del rivetto e con serbatoio per il recupero del chiodo tranciato, canotto in acciaio portaugello ø 23 mm, corpo base ø 95 mm. Per rivetti in rame-acciaio-acciaio inox fino a 4,8 mm e per rivetti in alluminio fino a 6 mm.

P40030	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)	€
P400300010	310	1,5	-,--

Rivettatrice oleopneumatica

Rivettatrice oleopneumatica per inserti filettati, cannotto portatirante in acciaio ø 25 mm, corpo base ø 90 mm. Per inserti filettati in alluminio, acciaio e inox da M3÷M10.

P40040	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)	€
P400400005	300	2,2	-,--

Tassello in nylon con espansione a 4 vie



Tassello in nylon di facile installazione con espansione a 4 vie, garantisce un'ottima distribuzione delle forze nel materiale, con elevati valori di tenuta in materiali solidi e cavi. Il collarino non ad espansione impedisce al tassello di penetrare nel foro con minor carico di forze sulla superficie del materiale. Adatto per: calcestruzzo, mattoni perforati verticalmente, blocco in calcestruzzo alleggerito, solette in mattoni, calcestruzzo, pietra naturale con struttura densa e mattoni pieni. Fornito con vite in acciaio testa piana svasata e impronta Pozidriv®.

P60040	ø foro d0 (mm)	h1 (mm)	l (mm)	t fix (mm)	dsxls (mm)	Pz.	€ Per conf.
P600400005	5	35	25	5	4x30	100	-,-- ◆
P600400010	6	40	30	10	4,5x40	100	-,-- ◆

P60040	ø foro d0 (mm)	h1 (mm)	l (mm)	t fix (mm)	dsxls (mm)	Pz.	€ Per conf.
P600400015	8	50	40	10	5x50	50	-,-- ◆
P600400020	10	70	50	-	6x60	25	-,-- ◆

Tassello prolungato ad espansione progressiva



Tassello prolungato certificato ad espansione progressiva, la lunghezza della sezione e l'espansione progressiva e indipendente dalle lamelle permettono al tassello di adattarsi perfettamente a tutti i tipi di materiale da costruzione. Vantaggi: dispositivo anti rotazione sulla parte anteriore del tassello, le lamelle espandono in maniera progressiva e differenziata in funzione del materiale di supporto, nei materiali pieni l'ancoraggio avviene per attrito, nei materiali semipieni l'ancoraggio avviene per sottosquadro. Applicazioni: strutture in legno, serramenti, portoni basculanti, cancelli e ringhiere, parapetti, porte e serramenti tagliafuoco, travi in legno. Fornito con vite in acciaio zincato (premontata) con testa svasata e impronta Torx®.

P60045	ø foro d0 (mm)	h2 (mm)	h nom (hv) (mm)	l (mm)	t fix (mm)	Pz.	€
P600450005	8	90	70	80	10	50	-,-- ◆

P60045	ø foro d0 (mm)	h2 (mm)	h nom (hv) (mm)	l (mm)	t fix (mm)	Pz.	€
P600450010	8	110	70	100	30	50	-,-- ◆

◆ Disponibile a magazzino CDU

Pagina successiva

P60045	ø foro d0 (mm)	h2 (mm)	h nom (hv) (mm)	l (mm)	t fix (mm)	Pz.	€
P600450015	8	130	70	120	50	50	-,-- ◆
P600450020	10	90	70	80	10	50	-,-- ◆
P600450025	10	110	70	100	30	50	-,-- ◆
P600450030	10	125	70	115	45	50	-,-- ◆

P60045	ø foro d0 (mm)	h2 (mm)	h nom (hv) (mm)	l (mm)	t fix (mm)	Pz.	€
P600450035	10	145	70	135	65	50	-,-- ◆
P600450040	10	170	70	160	90	50	-,-- ◆
P600450045	10	210	70	200	130	50	-,-- ◆

Fissaggi pesanti passanti per calcestruzzo non fessurato

Fissaggi pesanti passanti, ancorante in acciaio con marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato, in acciaio con zincatura bianca dotato di fascetta di espansione, dado e rosetta. Adatto per calcestruzzo non fessurato e pietra naturale. Per fissare strutture in metallo, strutture in legno, ringhiere, scale, parapetti, cancelli automatici, scaffalature, binari, profilati, segnaletica e carpenteria in genere.



P60005	Filettatura FxLF (mm)	Lt (mm)	ø f (mm)	S* (mm)	hv** (mm)	P (mm)	Ch	M (Nm)	Pz.	€
P600050005	M6x30	55	6	10	30	55	10	8	100	-,-- ◆
P600050010	M8x39	71	8	10/20	40/30	66	13	15	50	-,-- ◆
P600050015	M8x59	91	8	30/40	40/30	86	13	15	50	-,-- ◆
P600050020	M10x46	86	10	10/20	50/40	78	17	30	50	-,-- ◆
P600050025	M10x56	96	10	20/30	50/40	88	17	30	50	-,-- ◆
P600050030	M10x86	126	10	50/60	50/40	118	17	30	20	-,-- ◆
P600050035	M12x59	106	12	10/25	65/50	95	19	50	20	-,-- ◆
P600050040	M12x69	116	12	20/35	65/50	105	19	50	20	-,-- ◆
P600050045	M16x89	145	16	25/40	80/65	129	24	100	10	-,-- ◆
P600050050	M16x114	170	16	50/65	80/65	154	24	100	10	-,-- ◆
P600050055	M20x50	184	20	30/55	105/80	165	30	200	10	-,-- ◆

*Lunghezza utile per carico massimo ammissibile (valore in rosso) / Con carico ridotto la lunghezza utile può aumentare (valore in nero)

** Profondità massima di ancoraggio per carico massimo ammissibile (valore in rosso) /
Con carico ammissibile ridotto la profondità minima di ancoraggio può essere ridotta (valore in nero)

Fissaggi pesanti non passanti



Ancorante in acciaio zinco-cromato, costituito da due elementi semicircolari completi di cono espansore e accessorio.
Vantaggi:
- le alette laterali evitano la rotazione dell'ancorante durante l'installazione
- la filettatura del cono di espansione è protetta dalla polvere da un tappo in materiale plastico
- il centraggio dell'accessorio è assicurato da una boccola rossa posta sul collare dell'ancorante.

Installazione non passante, a filo parete. Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni, pietre e materiali compatti.
Per fissare ringhiere, scale, tiranti, binari, carpenteria metallica pesante, pendinature.

P60020	ø vite (mm)	Lv (mm)	ø f (mm)	P (mm)	S (mm)	Ch	M (Nm)	Pz.	€
P600200005	M6	50	12	60	10	10	10	50	-,-- ◆
P600200010	M8	60	14	65	10	13	25	50	-,-- ◆
P600200015	M10	80	16	85	20	17	45	25	-,-- ◆

P60020	ø vite (mm)	Lv (mm)	ø f (mm)	P (mm)	S (mm)	Ch	M (Nm)	Pz.	€
P600200020	M12	90	20	95	20	19	75	20	-,-- ◆
P600200025	M16	100	24	105	25	24	120	10	-,-- ◆
P600200030	M20	130	30	135	30	30	250	5	-,-- ◆

Fissaggi pesanti non passanti



Ancorante in acciaio con marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato in acciaio zinco-cromato con tre settori espandenti. Adatto per carpenteria leggera e pesante.
Vantaggi:
- bugnature di aggrappo per una migliore aderenza nel foro
- nervature per il centraggio dell'accessorio
- tappo in materiale plastico per proteggere la filettatura interna dalla polvere, nella versione con e senza vite TE
- il sistema di espansione a 3 settori permette una distribuzione uniforme del carico e distanze minime dal bordo e tra interassi.

Adatto per calcestruzzo non fessurato, pietra naturale e mattone pieno. Per fissare strutture in acciaio, ringhiere, canaline, macchinari, scale, cancelli, facciate, elementi di finestre, inferriate, controsoffitti, tiranti, funi, catene.

P60025	ø vite (mm)	Lv (mm)	ø f (mm)	P (mm)	S (mm)	Ch	M (Nm)	Pz.	€
P600250005	M6	60	10	≥ 75	10	10	10	50	-,-- ◆
P600250010	M8	65	12	≥ 80	10	13	20	50	-,-- ◆

P60025	ø vite (mm)	Lv (mm)	ø f (mm)	P (mm)	S (mm)	Ch	M (Nm)	Pz.	€
P600250015	M10	90	15	≥ 110	20	17	40	25	-,-- ◆
P600250020	M12	110	18	≥ 130	25	19	75	20	-,-- ◆

◆ Disponibile a magazzino CDU