



Pittogrammi



Idonea all'utilizzo su pavimento con piastrelle



Idonea all'utilizzo su pavimento grigliato



Non idonea all'utilizzo su pavimento sterrato



Idonea all'utilizzo su pavimento in asfalto



Idonea all'utilizzo su pavimento con trucioli



Non idonea all'utilizzo su pavimento grigliato



Idonea all'utilizzo su pavimento in cemento-resina



Non idonea all'utilizzo su pavimento in asfalto



Non idonea all'utilizzo su pavimento con trucioli



Idonea all'utilizzo su pavimento sterrato



Non idonea all'utilizzo su pavimento in cemento-resina



Ruota per collettività in poliuretano iniettato

Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico e nucleo in poliammide 6, mozzo con foro liscio, **fornita con supporto per collettività girevole con attacco a piastra**. Adatta all'impiego su carrelli di diverso tipo nell'ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione. Buona capacità di carico, in rapporto al piccolo diametro della ruota. Resiste bene a lavaggi anche frequenti, è pertanto idonea in ambienti dove sia necessario garantire igiene.



P30865	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)	Pz.	€
P308650100	40	18	59	42x42	32x32	5	23	40	0,11	24	---
P308650200	50	18	66	55x55	40x40	6	24	55	0,13	12	---
P308650300	60	25	83	60x60	45x45	6	21	70	0,24	12	---



Ruota per collettività in poliuretano iniettato

Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico e nucleo in poliammide 6, mozzo con foro liscio, **fornita con supporto per collettività fisso**. Adatta all'impiego su carrelli di diverso tipo nell'ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione. Buona capacità di carico, in rapporto al piccolo diametro della ruota. Resiste bene a lavaggi anche frequenti, è pertanto idonea in ambienti dove sia necessario garantire igiene.



P30870	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)	Pz.	€
P308700100	40	18	59	42x42	32x32	5	40	0,11	24	---
P308700200	50	18	66	55x55	40x40	6	55	0,12	12	---
P308700300	60	25	83	60x60	45x45	6	70	0,21	12	---



Ruota per collettività in poliuretano iniettato

Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico e nucleo in poliammide 6, mozzo con foro liscio, **fornita con supporto per collettività girevole con attacco a piastra e freno**. Adatta all'impiego su carrelli di diverso tipo nell'ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione. Buona capacità di carico, in rapporto al piccolo diametro della ruota. Resiste bene a lavaggi anche frequenti, è pertanto idonea in ambienti dove sia necessario garantire igiene.



P30875	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)	Pz.	€
P308750100	40	18	59	42x42	32x32	5	23	76	40	0,13	24	---
P308750200	50	18	66	55x55	40x40	6	24	76	55	0,16	12	---
P308750300	60	25	83	60x60	45x45	6	21	84	70	0,28	12	---



Ruota per collettività in poliuretano iniettato

Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico e nucleo in poliammide 6, mozzo con foro liscio, **fornita con supporto per collettività girevole con attacco a codolo filettato**. Adatta all'impiego su carrelli di diverso tipo nell'ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione. Buona capacità di carico, in rapporto al piccolo diametro della ruota. Resiste bene a lavaggi anche frequenti, è pertanto idonea in ambienti dove sia necessario garantire igiene.



P30880	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Ø piastra (mm)	Ø codolo (M)	Altezza codolo (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)	Pz.	€
P308800100	40	18	59	35	10	20	23	40	0,12	24	---
P308800200	50	18	66	35	10	20	24	55	0,13	12	---
P308800300	60	25	83	42	12	25	21	70	0,24	12	---

◆ Disponibile a magazzino CDU