



Distributore di corrente

Distributore di corrente, corpo del tamburo in lamiera di acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico, tecnica del contatto rotante, il tamburo ruota senza l'inserito prese evitando la torsione dei cavi collegati, maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento, protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico, il cavo è approvato per condizioni difficili (secondo la norma VDE 0100 parte 704). Spina con sistema di protezione contro gli infortuni di elettrocuzione, 3 prese (DE) Schuko con coperchi autochiudenti.

Utilizzo: **uso interno e all'aperto, grado di protezione IP44.**

P90019	Lunghezza cavo (m)	Tipo cavo	ø tamburo (mm)	€
P900190040	40	H07RN-F 3G1,5	290	--- ◆

IP 44



Distributore di corrente

Distributore di corrente, corpo del tamburo in plastica speciale Breflex collocato su supporto metallico, maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento, protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico, il cavo è approvato per condizioni difficili (secondo VDE 0100 parte 704). Spina CEE 5 poli 400 V/16 A, 2 prese (DE) Schuko 230 V/16 A con coperchi autochiudenti, 1 presa CEE 5 poli, 400 V/16 A.

Utilizzo: **uso interno e all'aperto nei cantieri, grado di protezione IP44.**

P90014	Lunghezza cavo (m)	Tipo cavo	ø tamburo (mm)	€
P900140005	30	H07RN-F 5G1,5	290	--- ◆

IP 44

BGI 608



Distributore di corrente

Distributore di corrente, corpo del tamburo in plastica speciale collocato su supporto metallico, maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento, protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico, il cavo è approvato per condizioni difficili (secondo VDE 0100 parte 704). Spina CEE 5 poli 400 V/16 A, 2 prese (DE) Schuko 230 V/16 A, 1 presa CEE 5 poli, 400 V/16 A con coperchi autochiudenti.

Utilizzo: **uso interno e all'aperto nei cantieri, grado di protezione IP44.**

P90015	Lunghezza cavo (m)	Tipo cavo	ø tamburo (mm)	€
P900150005	30	H07RN-F 5G2,5	320	--- ◆

IP 44

BGI 608



AVVOLGICAVI E LAMPADE



Cavo di prolunga

Cavo di prolunga 230 V, spina in gomma (DE) e presa Schuko con tappo di chiusura, **per uso interno**, fornito con staffa da parete.

P90023	Lunghezza cavo (m)	Tipo cavo	€
P900230005	10	H05RR-F 3G1,5	--- ◆

