DEWALT

Trapano rotativo

Trapano rotativo, particolarmente adatto **per fori e prefori ad elevata velocità di piccolo diametro**, rotazione destrorsa e sinistrorsa, elettronica di controllo per una fase di inizio della foratura precisa, mandrino autoserrante in metallo per la massima precisione e per una lunga durata, motore altamente resistente al sovraccarico, scatola ingranaggi in metallo per garantire la massima affidabilità, interruttore ed impugnatura rivestiti in gomma.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 675 W - numero di giri a vuoto: 0÷4.000 min-1 - coppia di serraggio max: 8,2 Nm - tipo mandrino: autoserrante da 0,5 mm a 10 mm - reversibilità: sì - diametro max di foratura alluminio / legno / acciaio: 10 mm / 20 mm / 8 mm - peso, ca: 1,2 Kg
Dotazione: - 1 mandrino autoserrante

R10200	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	ø max foratura acciaio (mm)	ø max foratura legno (mm)	ø max foratura alluminio (mm)	Peso (Kg)	€
R102000005	675	0÷4000	0,5-10	8	20	10	1,2	-,-- ◆

BOSCH

Trapano rotativo

Trapano rotativo, particolarmente adatto per fori di diametro fino a 10 mm nell'acciaio, rotazione destrorsa e sinistrorsa, elettronica di controllo per una fase di inizio della foratura precisa, **doppia velocità a cambio meccanico con preselezione del numero di giri tramite rotellina di regolazione**, mandrino autoserrante in metallo per la massima precisione e per una lunga durata, diametro collare da 43 mm (norma europea) per utilizzo anche su supporto a colonna, completamente montato su cuscinetti a sfera e a rulli per una lunga durata e per lavori di precisione.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 500 W - numero di giri a vuoto: 0÷1.150 / 0÷2.100 min-1 - coppia di serraggio max: 9,5 Nm - tipo mandrino: autoserrante da 1 mm a 10 mm - reversibilità: sì - diametro max di foratura alluminio / legno / acciaio: 13 mm / 25 mm / 10 mm - peso, ca: 1,7 Kg
Dotazione: - 1 mandrino autoserrante

R10035	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	ø max foratura acciaio (mm)	ø max foratura legno (mm)	ø max foratura alluminio (mm)	Peso (Kg)	€
R100350005	500	0÷1150 / 0÷2100	1-10	10	25	13	1,7	-,-- ◆

BOSCH

Trapano rotativo ad angolo

Trapano rotativo ad angolo, impiegabile in luoghi di difficile accesso, rotazione destrorsa e sinistrorsa, **elettronica di accelerazione e preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione**, altezza ridotta grazie al mandrino incassato nella testa.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 400 W - numero di giri a vuoto: 0÷1.100 min-1 - coppia di serraggio max: 5,5 Nm - tipo mandrino: a cremagliera da 1,5 mm a 10 mm - reversibilità: sì - diametro max di foratura alluminio / legno / acciaio: 12 mm / 22 mm / 10 mm - ingombro angolare: min. 74 mm (senza accessori) - peso, ca: 1,6 Kg
Dotazione: - 1 mandrino a cremagliera

R10135	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	ø max foratura acciaio (mm)	ø max foratura legno (mm)	ø max foratura alluminio (mm)	Peso (Kg)	€
R101350005	400	0÷1100	1,5-10	10	22	12	1,6	-,-- ◆

◆ Disponibile a magazzino CDU