

BOSCH

Martello perforatore

Martello perforatore, **attacco utensili SDS-Plus**, attacco sferico del cavo per evitare rotture accidentali, rotazione destrorsa e sinistrorsa, elettronica di controllo per una fase di inizio della foratura precisa, **arresto della rotazione per scalpellare**, arresto percussione per forare acciaio e legno, mandrino autoserrante a cambio rapido in dotazione per l'utilizzo di punte a codolo cilindrico standard, **sistema Vibration Control** per l'abbattimento delle vibrazioni sull'operatore, rivestimento Softgrip sull'impugnatura principale per una presa sicura, piattaforma spazzole girevole con pari potenza nella rotazione destrorsa e sinistrorsa, frizione di sicurezza contro il sovraccarico.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 850 W - energia del colpo: 0÷3,2 J - numero di colpi a vuoto: 0÷4.000 min-1 - numero di giri a vuoto: 0÷900 min-1 - diametro max di foratura calcestruzzo / legno / acciaio: 28 mm / 30 mm / 13 mm - peso, ca: 3,1 Kg

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 asta di profondità - 1 mandrino autoserrante a cambio rapido - 1 mandrino SDS-Plus a cambio rapido - 1 valigetta in plastica



R10255	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	N° di colpi (1/min)	Attacco utensile	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max foratura calcestruzzo (mm)	Peso (Kg)	€
R102550005	850	0÷900	0÷4000	SDS-Plus	13	30	28	3,1	---


DEWALT

Martello perforatore

Martello perforatore, **attacco utensili SDS-Plus**, rotazione destrorsa e sinistrorsa, elettronica di controllo per una fase di inizio della foratura precisa, **arresto della rotazione per scalpellare**, arresto percussione per forare acciaio e legno, mandrino autoserrante a cambio rapido in dotazione per l'utilizzo di punte a codolo cilindrico standard, sistema di abbattimento delle vibrazioni sull'operatore, frizione di sicurezza contro il sovraccarico, pari potenza nella rotazione destrorsa e sinistrorsa, impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma per una presa sicura e un lavoro senza sforzi.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 800 W - energia del colpo: 0÷2,8 J - numero di colpi a vuoto: 0÷4.300 min-1 - numero di giri a vuoto: 0÷1.150 min-1 - diametro max di foratura calcestruzzo / legno / acciaio: 26 mm / 30 mm / 13 mm - peso, ca: 2,9 Kg

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 asta di profondità - 1 mandrino autoserrante a cambio rapido - 1 mandrino SDS-Plus a cambio rapido - 1 valigetta in plastica



R10235	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	N° di colpi (1/min)	Attacco utensile	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max foratura calcestruzzo (mm)	Peso (Kg)	€
R102350005	800	0÷1150	0÷4300	SDS-Plus	13	30	26	2,9	---

BOSCH

Martello perforatore

Martello perforatore, **attacco utensili SDS-Plus**, attacco sferico del cavo per evitare rotture accidentali, rotazione destrorsa e sinistrorsa, elettronica di controllo per una fase di inizio della foratura precisa, **arresto della rotazione per scalpellare**, arresto percussione per forare acciaio e legno, mandrino autoserrante a cambio rapido in dotazione per l'utilizzo di punte a codolo cilindrico standard, **sistema Vibration Control** per l'abbattimento delle vibrazioni sull'operatore, ottimo bilanciamento del peso grazie alla forma a L che consente di lavorare comodamente, rivestimento Softgrip sull'impugnatura principale e supplementare per una presa sicura, piattaforma spazzole girevole con pari potenza nella rotazione destrorsa e sinistrorsa, frizione di sicurezza contro il sovraccarico.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 800 W - energia del colpo: 0÷3,1 J - numero di colpi a vuoto: 0÷4.000 min-1 - numero di giri a vuoto: 0÷900 min-1 - diametro max di foratura calcestruzzo / legno / acciaio: 28 mm / 30 mm / 13 mm - peso, ca: 3,6 Kg

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 asta di profondità - 1 mandrino autoserrante a cambio rapido - 1 mandrino SDS-Plus a cambio rapido - 1 valigetta in plastica



R15090	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	N° di colpi (1/min)	Attacco utensile	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max foratura calcestruzzo (mm)	Peso (Kg)	€
R150900005	800	0÷900	0÷4000	SDS-Plus	13	30	28	3,6	---