

BOSCH

Smerigliatrice angolare per mole 115 mm



Smerigliatrice angolare per **mole da 115 mm** di diametro, testata ingranaggi ribassata per lavorare nei luoghi stretti, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 720 W - diametro mole: 115 mm - numero di giri a vuoto: 11.000 min⁻¹ - peso, ca: 1,9 Kg

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

R20225	Potenza (W)	Ø mole (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)	€
R202250005	720	115	11000	6,5	1,9	---

DEWALT

Smerigliatrice angolare per mole 115 mm



Smerigliatrice angolare per **mole da 115 mm** di diametro, testata ingranaggi ribassata per lavorare nei luoghi stretti, avvolgimento statore ricoperto completamente con resina epossidica per una lunga durata, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, pulsante per il blocco dell'albero posto lateralmente per evitare inserimenti accidentali nella lavorazioni in spazi ristretti, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 800 W - diametro mole: 115 mm - numero di giri a vuoto: 11.800 min⁻¹ - peso, ca: 2,1 Kg

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



R20305	Potenza (W)	Ø mole (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)	€
R203050005	800	115	11800	9,4	1,8	---

BOSCH

Smerigliatrice angolare per mole 115 mm



Smerigliatrice angolare per **mole da 115 mm** di diametro, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, impugnatura supplementare Vibration Control, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 900 W - diametro mole: 115 mm - numero di giri a vuoto: 11.500 min⁻¹ - peso, ca: 2,1 Kg

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



R20400	Potenza (W)	Ø mole (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)	€
R204000005	900	115	11500	5	2,1	---



Smerigliatrice angolare per mole 115 mm

Smerigliatrice angolare per **mole da 115 mm** di diametro, testa a ingranaggi in metallo pieno ruotabile con incrementi di 90° per la massima robustezza e durata, spazzole con durata fino al 30% superiore e maggiore asportazione del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo, cuffia protettiva con blocco antirotazione, registrabile senza chiavi di servizio, tasto di blocco dell'albero portamandrino.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 800 W - numero di giri a vuoto: 11.000 min⁻¹ - peso: 2,0 Kg

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione - 1 coppia di flange - 1 chiave



R20131	Potenza (W)	Ø mole (mm)	N° di giri (1/mm)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)	€
R201310005	800	115	11000	-	2	---