Smerigliatrice angolare per mole 125 mm

Smerigliatrice angolare per **mole da 125 mm** di diametro, avvolgimento statore ricoperto completamente con resina epossidica per una lunga durata, sistema di ventilazione per allontanare le polveri dal motore, protezione contro il sovraccarico, **preselezione del numero dei giri** in funzione del materiale, testata ingranaggi ribassata per lavorare nei luoghi stretti, **frizione elettromeccanica** per la riduzione della torsione in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale**, impugnatura supplementare antivibrazione, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, pulsante per il blocco dell'albero posto lateralmente per evitare inserimenti accidentali nella lavorazioni in spazi ristretti, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.500 W - diametro mole: 125 mm - numero di giri a vuoto: 2.800÷10.000 min-1 - peso, ca: 2,6 Kg
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



R20320	Potenza (W)	ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)	€
R203200005	1500	125	2800÷10000	9,1	2,6	-,-- ◆

Smerigliatrice angolare per mole 150 mm

Smerigliatrice angolare per **mole da 150 mm** di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, protezione contro il sovraccarico, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale**, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, impugnatura supplementare Vibration Control, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.500 W - diametro mole: 150 mm - numero di giri a vuoto: 9.300 min-1 - peso, ca: 2,4 Kg
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio - 1 valigetta in plastica



R20430	Potenza (W)	ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)	€
R204300005	1500	150	9300	7	2,4	-,-- ◆

Smerigliatrice angolare per mole 150 mm

Smerigliatrice angolare per **mole da 150 mm** di diametro, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, riserva di potenza e numero di giri costante sotto carico, struttura autoportante del motore altamente robusta per una lunga durata, dispositivo di blocco della riaccensione, protezione dai sovraccarichi elettronica, testa a ingranaggi in metallo pieno ruotabile con incrementi di 90° per la massima robustezza e durata, spazzole con durata fino al 30% superiore e maggiore asportazione del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1500 W - numero di giri a vuoto: 8.500 min-1 - peso: 2,4 Kg
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 coppia di flange - 1 chiave



R20134	Potenza (W)	ø mola (mm)	N° di giri (1/mm)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)	€
R201340005	1500	150	8500	-	2,4	-,-- ◆

◆ Disponibile a magazzino CDU