



Termosoffiatori e incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Idropulitrici • Gruppi elettrogeni • Compressori • Utensili pneumatici



Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, rotazione silenziosa per lavorazioni precise, può utilizzare con la pinza di serraggio (non compresa) utensili con gambo da 6 mm, ideale per l'impiego nella costruzione di utensili, modelli e stampi, impugnatura regolabile ergonomica.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 350 W - attacco utensile: 3 mm - diametro max abrasivo: 13 mm - numero di giri a vuoto: 48.000 min⁻¹ - peso, ca: 1,1 Kg

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 3 mm - 1 impugnatura regolabile - 1 chiave - 1 spina di fissaggio



R20119	Potenza (W)	Pinza di serraggio ø (mm)	ø max abrasivo (mm)	ø max feltro (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)	€
R201190005	350	3	13	20	48000	-	1,1	---



Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, albero portautensili con diversi cuscinetti a sfere per una lavorazione confortevole e silenziosa, può utilizzare con le pinze di serraggio (non comprese) utensili con gambo da 3 ed 8 mm, adatta per lavori di precisione anche nei punti meno accessibili, impugnatura ergonomica.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 280 W - attacco utensile: 6 mm - diametro max abrasivo: 20 mm - numero di giri a vuoto: 36.000 min⁻¹ - peso, ca: 1,7 Kg

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm - 1 set di chiavi



R20105	Potenza (W)	Pinza di serraggio ø (mm)	ø max abrasivo (mm)	ø max feltro (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)	€
R201050005	280	6	20	40	36000	-	1,7	---



Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, **per lavorazioni di spazzolatura e lucidatura**, ampia gamma di accessori utilizzabili grazie al mandrino a cremagliera con capacità max di 10 mm, collare smerigliatrice e mandrino protetti da un'unica guaina sfilabile, impugnatura ergonomica.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 280 W - attacco utensile: 6 mm - diametro max abrasivo: 50 mm - tipo mandrino: a cremagliera da 1 mm a 10 mm - diametro max di foratura acciaio: 4 mm - numero di giri a vuoto: 5.500 min⁻¹ - peso, ca: 1,7 Kg

Dotazione: - 1 mandrino a cremagliera - 1 set di chiavi



R20285	Potenza (W)	Capacità mandrino (mm)	ø max abrasivo (mm)	ø max feltro (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)	€
R202850005	280	10	50	80	5500	-	1,7	---



Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale **per mole con legante in resina sintetica e per spazzole metalliche circolari con fili intrecciati**, potente motore per asportazioni elevate, **dado di serraggio rapido SDS per un cambio rapido** dell'accessorio senza l'uso di attrezzi, blocco di avviamento contro un'accensione incontrollata, interruttore di sicurezza Tri-Control per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.150 W - attacco utensile: foro 20 mm - albero filettato: M14 (per attacco diretto spazzole) - diametro max accessori: 125 mm - numero di giri a vuoto: 6.800 min⁻¹ - peso, ca: 3,9 Kg

Dotazione: - 1 cuffia di protezione - 1 flangia di serraggio - 2 chiavi - 1 spina per bloccaggio albero - 1 dado circolare - 1 dado di serraggio rapido SDS



R20110	Potenza (W)	Attacco utensile foro (mm)	Albero filettato (M)	ø max accessori (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)	€
R201100005	1150	20	14	125	2800	6	3,9	---



Cesoia per lamiera

Cesoia per lamiera, molto maneggevole dal design compatto, taglio privo di torsioni grazie alle due lame, facile espulsione del truciolo, visuale ottimizzata della linea di taglio, sostituzione delle lame senza attrezzi, interruttore di sicurezza.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 500 W - numero di corse a vuoto: 5.600 min⁻¹ - capacità di taglio su acciaio fino a 400 Nm/mm²: 1,6 mm - capacità di taglio su acciaio fino a 600 Nm/mm²: 1,2 mm - capacità di taglio su alluminio fino a 200 Nm/mm²: 2,0 mm - peso, ca: 1,6 Kg

Dotazione: - 1 lama - 1 coppia di matrici - 1 chiave esagonale



R30025	Potenza (W)	N° di corse (1/min)	Velocità di taglio (m/min)	Raggio minimo di taglio (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm ² (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm ² (mm)	Peso (Kg)	€
R300250005	500	5600	-	-	1,6	1,2	1,6	---

SMERIGLIATRICI
LAVORAZIONE LAMIERA