

TRUMPF

Roditrice per lamiera



Roditrice per lamiera, ideale per produzione di aperture interne e scantronature, lavorazioni ottimali anche in punti di difficile accesso, **regolazione elettronica della velocità** utilizzabile particolarmente per tagli su tracciatura o con dima e su acciaio inox, direzione di taglio variabile con rotazione del portautensili a passi di 5°, rotazione durante il taglio di 360° senza necessità di avanzamento, sostituzione punzone e matrice senza l'ausilio di attrezzi.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 500 W - numero max di corse sotto carico: 1.410 min-1 - velocità di taglio: 1,5 m/min-1 - preforatura per tagli interni: 16 mm - raggio minimo di taglio: 4 mm - capacità di taglio su acciaio fino a 400 Nm/mm²; 2,0 mm - capacità di taglio su acciaio fino a 600 Nm/mm²; 1,5 mm - capacità di taglio su acciaio fino a 800 Nm/mm²; 1,0 mm - capacità di taglio su alluminio fino a 250 Nm/mm²; 2,5 mm - peso, ca: 2,1 Kg

Dotazione: - 1 matrice - 1 punzone - 1 tubetto grasso - 1 valigetta



R30580	Potenza (W)	N° di corse (1/min)	Velocità di taglio (m/min)	Raggio minimo di taglio (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm² (mm)	Peso (Kg)	€
R305800005	500	1410	1,5	4	2	1	2,1	---

BOSCH

Seghetto alternativo



Seghetto alternativo, **oscillazione regolabile su 4 posizioni** per un'elevata prestazione di taglio, impugnatura a staffa ergonomica con rivestimento Softgrip per il massimo controllo dell'utensile, **dispositivo SDS Bosch per la sostituzione rapida della lama senza attrezzi**, testata in alluminio per una lunga durata, regolazione accurata del piedino d'appoggio, interruttore con accelerazione per un inizio dolce del taglio su tutti i materiali, funzione selezionabile di soffiatura/aspirazione dei trucioli, **velocità variabile elettronicamente con preselezione del numero max di giri** in funzione del materiale da tagliare, robusto piedino di appoggio in acciaio.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 650 W - numero di corse a vuoto: 500÷3.100 min-1 - profondità max di taglio legno / acciaio: 90 mm / 10 mm - corsa della lama: 26 mm - tagli obliqui: 0°±45° - peso, ca: 2,6 Kg

Dotazione: - 1 lama - 1 chiave - 1 protezione paratrucioli - 1 set aspirazione - 1 valigetta in plastica



R35230	Potenza (W)	N° di corse (1/min)	Corsa della lama (mm)	Profondità di taglio legno/acciaio (mm)	Tagli obliqui (°)	Peso (Kg)	€
R352300005	650	500÷3100	26	90/10	0÷45	2,6	---

BOSCH

Seghetto alternativo



Seghetto alternativo, **oscillazione regolabile su 4 posizioni** per un'elevata prestazione di taglio, impugnatura sul corpo ergonomica con rivestimento Softgrip per il massimo controllo dell'utensile, **dispositivo SDS Bosch per la sostituzione rapida della lama senza attrezzi**, testata in alluminio per una lunga durata, regolazione accurata del piedino d'appoggio, **Constant-Electronic per mantenere la velocità costante sotto carico**, interruttore con accelerazione per un inizio dolce del taglio su tutti i materiali, funzione selezionabile di soffiatura/aspirazione dei trucioli, **velocità variabile elettronicamente con preselezione del numero max di giri** in funzione del materiale da tagliare, robusto piedino di appoggio in alluminio con inserti di scorrimento in acciaio.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 780 W - numero di corse a vuoto: 500÷3.100 min-1 - profondità max di taglio legno / acciaio: 150 mm / 10 mm - corsa della lama: 26 mm - tagli obliqui: 0°±45° - peso, ca: 2,6 Kg

Dotazione: - 1 lama - 1 protezione paratrucioli - 1 pattino - 1 calotta protezione - 1 set aspirazione - 1 bocchetta aspirapolvere - 1 valigetta in plastica



R35030	Potenza (W)	N° di corse (1/min)	Corsa della lama (mm)	Profondità di taglio legno/acciaio (mm)	Tagli obliqui (°)	Peso (Kg)	€
R350300010	780	500÷3100	26	150/10	0÷45	2,6	---