




### Seghetto alternativo

Seghetto alternativo, **oscillazione regolabile su 4 posizioni** per un'elevata prestazione di taglio, impugnatura a staffa ergonomica con rivestimento Softgrip per il massimo controllo dell'utensile, **dispositivo SDS Bosch per la sostituzione rapida e semplice della lama**, testata in alluminio per una lunga durata, regolazione accurata del piedino d'appoggio, **Constant-Electronic per mantenere la velocità costante sotto carico**, interruttore con accelerazione per un inizio dolce del taglio su tutti i materiali, funzione selezionabile di soffiatura/aspirazione dei trucioli, **velocità variabile elettronicamente con preselezione del numero max di giri** in funzione del materiale da tagliare, robusto piedino di appoggio in alluminio con inserti di scorrimento in acciaio.

**Caratteristiche:** - alimentazione: 230 Volt - potenza: 780 W - numero di corse a vuoto: 500÷3.100 min-1 - profondità max di taglio legno / acciaio: 150 mm / 10 mm - corsa della lama: 26 mm - tagli obliqui: 0°±45° - peso, ca: 2,7 Kg

**Dotazione:** - 1 lama - 1 protezione paratrucioli - 1 pattino - 1 calotta protezione - 1 set aspirazione - 1 bocchetta aspirapolvere - 1 valigetta in plastica



R35035	Potenza (W)	N° di corse (1/min)	Corsa della lama (mm)	Profondità di taglio legno/acciaio (mm)	Tagli obliqui (°)	Peso (Kg)	€
R350350010	780	500÷3100	26	150/10	0÷45	2,7	---




### Seghetto alternativo

Seghetto alternativo, **oscillazione regolabile su 4 posizioni** per un'elevata prestazione di taglio, impugnatura sul corpo ergonomica con rivestimento Softgrip per il massimo controllo dell'utensile, **dispositivo SDS Bosch per la sostituzione rapida della lama senza attrezzi**, testata in alluminio per una lunga durata, regolazione accurata del piedino d'appoggio, **Constant-Electronic per mantenere la velocità costante sotto carico**, interruttore con accelerazione per un inizio dolce del taglio su tutti i materiali, **LED di illuminazione della zona di taglio**, funzione selezionabile di soffiatura/aspirazione dei trucioli, **velocità variabile elettronicamente con preselezione del numero max di giri** in funzione del materiale da tagliare, robusto piedino di appoggio in magnesio.

**Caratteristiche:** - alimentazione: 230 Volt - potenza: 800 W - numero di corse a vuoto: 800÷3.000 min-1 - profondità max di taglio legno / acciaio: 160 mm / 10 mm - corsa della lama: 26 mm - tagli obliqui: 0°±45° - peso, ca: 2,3 Kg

**Dotazione:** - 4 lame - 1 protezione paratrucioli - 1 set aspirazione - 1 valigetta in plastica L-Boxx



R35235	Potenza (W)	N° di corse (1/min)	Corsa della lama (mm)	Profondità di taglio legno/acciaio (mm)	Tagli obliqui (°)	Peso (Kg)	€
R352350005	800	800÷3000	26	160/10	0÷45	2,3	---




### Seghetto alternativo

Seghetto alternativo, **oscillazione regolabile su 4 posizioni** per un'elevata prestazione di taglio, impugnatura a staffa ergonomica con rivestimento Softgrip per il massimo controllo dell'utensile, **dispositivo SDS Bosch per la sostituzione rapida della lama senza attrezzi**, testata in alluminio per una lunga durata, regolazione accurata del piedino d'appoggio, **Constant-Electronic per mantenere la velocità costante sotto carico**, interruttore con accelerazione per un inizio dolce del taglio su tutti i materiali, **LED di illuminazione della zona di taglio**, funzione selezionabile di soffiatura/aspirazione dei trucioli, **velocità variabile elettronicamente con preselezione del numero max di giri** in funzione del materiale da tagliare, robusto piedino di appoggio in magnesio.

**Caratteristiche:** - alimentazione: 230 Volt - potenza: 800 W - numero di corse a vuoto: 800÷3.000 min-1 - profondità max di taglio legno / acciaio: 160 mm / 10 mm - corsa della lama: 26 mm - tagli obliqui: 0°±45° - peso, ca: 2,3 Kg

**Dotazione:** - 4 lame - 1 protezione paratrucioli - 1 set aspirazione - 1 valigetta in plastica L-Boxx



R35240	Potenza (W)	N° di corse (1/min)	Corsa della lama (mm)	Profondità di taglio legno/acciaio (mm)	Tagli obliqui (°)	Peso (Kg)	€
R352400005	800	800÷3000	26	160/10	0÷45	2,3	---

LAVORAZIONE LAMIERA  
SEGHE ALTERNATIVE E CIRCOLARI