




Levigatrice per acciaio inossidabile

Levigatrice per la lavorazione di superfici in acciaio inossidabile, estremamente potente anche con basso numero di giri grazie alla meccanica della trasmissione e al motore ad alte prestazioni, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla sgrassatura alla lucidatura a specchio, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, protezione contro il riavvio accidentale**, tasto di blocco dell'albero portamandrino. **Su richiesta fornibili albero, supporto e carter di protezione per il montaggio dei rulli ø 100 mm.**

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.200 W - numero di giri a vuoto: 900÷2.500 min-1 - diametro platorello: 150 mm - diametro max accessorio per lucidare: 230 mm - peso ca: 2,5 Kg

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione

R20295	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	ø platorello (mm)	Peso (Kg)	€
R202950005	1200	900÷2500	150	2,5	-,-




Levigatrice per acciaio inossidabile

Levigatrice con set di accessori per la lavorazione di superfici in acciaio inossidabile, estremamente potente anche con basso numero di giri grazie alla meccanica della trasmissione e al motore ad alte prestazioni, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla finitura alla lucidatura a specchio, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, protezione contro il riavvio accidentale**, tasto di blocco dell'albero portamandrino.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.200 W - numero di giri a vuoto: 900÷2.500 min-1 - diametro platorello: 150 mm - diametro max accessorio per lucidare: 230 mm - peso ca: 2,5 Kg

Dotazione: - 1 supporto orientabile - 1 cuffia di protezione - 1 albero di fissaggio - 1 feltro di satinatura ondulado - 1 platorello con fissaggio a velcro (ø 115 mm, M14) - 10 feltri di satinatura con fissaggio rapido a velcro (ø 115 mm, fine) - 1 rullo elastico per smerigliatura (100x100 mm, grana 60) - 1 rullo in feltro lamellare (100x100 mm, grana 180) - 2 chiavi - 1 valigetta in plastica

R20300	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	ø platorello (mm)	Peso (Kg)	€
R203000005	1200	900÷2500	150	2,5	-,- ◆



Levigatrice a rullo abrasivo

Levigatrice polifunzionale concepita per levigatura aggressiva e fine, pulitura e satinatura, lucidatura in tutte le sue fasi progressive; adatta per tutti i metalli, legno, materie plastiche e superfici verniciate. Vasta gamma di ulteriori accessori non inclusi per l'utilizzo su superfici piane, curve e tubi. **Regolazione elettronica con preselezione del numero dei giri**, carter protettivo orientabile, impugnatura supplementare, pulsante sul corpo macchina per facilitare l'operazione di serraggio degli accessori.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.400 W - numero di giri a vuoto: 3.200÷6.000 min-1 - lunghezza albero: 110 mm - diametro max dei rulli: 100 mm - peso ca: 3,1 Kg

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 valigetta in plastica

R45040	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	ø max del rullo (mm)	Peso (Kg)	€
R450400005	1400	3200÷6000	100	3,1	-,- ◆



LEVIGATRICI E PIALLETTI