



Smerigliatrice da banco doppia mola

Smerigliatrice da banco serie per industria, predisposizione per l'aspirazione, completa di protezioni antinfortunistiche, potente, silenziosa ed affidabile, componentistica di qualità. **Fornita senza mole.** Motore ad induzione, dotata di interruttore Start-Stop con funzione antiripristino di sicurezza e fungo di emergenza lucchettabile. **Quadro comandi di serie solo per il cod. R65 020 0035 (disponibile a richiesta sugli altri modelli).**



R65020	Dimensioni mola (mm)	Potenza (W)	N° giri (gir/min)	Tensione (V)	Peso (Kg)	€
R650200005	150x25x16	450	2800	220	9	-,-
R650200010	150x25x16	450	2800	380	9	-,-
R650200015	200x25x20	750	2800	220	14	-,-
R650200020	200x25x20	850	2800	380	14	-,-

R65020	Dimensioni mola (mm)	Potenza (W)	N° giri (gir/min)	Tensione (V)	Peso (Kg)	€
R650200025	200x30x20	1100	2800	380	18	-,-
R650200030	250x35x25	1500	1400	380	27	-,-
R650200035	300x40x30	2200	1400	380	56	-,-



Smerigliatrice da banco combinata

Smerigliatrice da banco serie per industria, predisposizione per l'aspirazione, completa di protezioni antinfortunistiche, potente, silenziosa ed affidabile, componentistica di qualità. **Fornita senza mola e spazzola.** Motore ad induzione, dotata di interruttore Start-Stop con funzione antiripristino di sicurezza e fungo di emergenza lucchettabile. **Quadro comandi di serie solo per il cod. R65 025 0035 (disponibile a richiesta sugli altri modelli).**



R65025	Dimensioni mola (mm)	Dimensioni spazzola (mm)	Potenza (W)	N° giri (gir/min)	Tensione (V)	Peso (Kg)	€
R650250005	150x20x16	150x25x16	450	2800	220	10	-,-
R650250010	150x20x16	150x25x16	450	2800	380	10	-,-
R650250015	200x25x20	200x25x16	750	2800	220	14	-,-
R650250020	200x25x20	200x25x16	850	2800	380	14	-,-

R65025	Dimensioni mola (mm)	Dimensioni spazzola (mm)	Potenza (W)	N° giri (gir/min)	Tensione (V)	Peso (Kg)	€
R650250025	200x30x20	200x30x20	1100	2800	380	20	-,-
R650250030	250x35x25	200x40x20	1500	1400	380	22	-,-
R650250035	300x40x30	300x60x25	2200	1400	380	54	-,-



Pulitrice da banco

Pulitrice da banco serie industriale predisposizione per l'aspirazione, completa di protezioni antinfortunistiche, potente, silenziosa ed affidabile, componentistica di qualità. **Fornita senza spazzole.** Motore ad induzione, dotata di interruttore Start-Stop con funzione antiripristino di sicurezza e fungo di emergenza lucchettabile. **Quadro comandi di serie per il cod. R65 030 0030 come da foto (disponibile a richiesta sugli altri modelli).**



R65030	Dimensioni spazzola (mm)	Potenza (W)	N° giri (gir/min)	Tensione (V)	Peso (Kg)	€
R650300015	200x25x16	750	2800	220	14	-,-
R650300020	200x25x16	850	2800	380	14	-,-

R65030	Dimensioni spazzola (mm)	Potenza (W)	N° giri (gir/min)	Tensione (V)	Peso (Kg)	€
R650300025	250x40x20	1100	2800	380	27	-,-
R650300030	300x60x25	2200	2800	380	50	-,-



Basamento per smerigliatrici

Basamento per smerigliatrici, robusto, in acciaio stampato e sagomato, con vaschetta per l'acqua asportabile per il raffreddamento degli utensili.

R65035	Per mola da ø (mm)	€
R650350005	150-200-250	-,-
R650350010	300	-,-



SMERIGLIATRICI E PULITRICI DA BANCO