



Segatrice a nastro 2140 serie industriale

Segatrice a nastro con lama 2140 mm, motore monofase a induzione 230 V, morsa in ghisa a bloccaggio rapido completa di sistema di scorrimento veloce e scala graduata frontale con apertura massima 200 mm. Quadro comandi a bassa tensione (24 V) con bobina di minima tensione e protezione magnetotermica del motore. Angolo di taglio regolabile 0÷60° sinistra, con dispositivo di bloccaggio rapido nelle posizioni 45° e 60°. Tensionatore lama con indicatore luminoso micro-switch di sicurezza per controllo integrità lama, sistema di bilanciamento braccio protetto con molla a compressione anticaduta. Ampio piano vasca per maggiore contenimento del liquido lubrorefrigerante.

Dotazione:

- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- impianto di lubrorefrigerazione integrato e protetto
- basamento.



R60035	Sviluppo nastro (mm)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/s)	Tipo velocità	Ø max di taglio 0° (mm)	Ø max di taglio 45° (mm)	Ø max di taglio 60° (mm)		
R600350005	2140x19x0,9	780x1240x1080	60	1 velocità	175	110	75		
	Quadro di taglio a 0° (mm)	Quadro di taglio a 45° (mm)	Quadro di taglio a 60° (mm)	Sezione di taglio a 0° (mm)	Sezione di taglio a 45° (mm)	Sezione di taglio a 60° (mm)	Peso (Kg)	€	
	175x175	110x110	75x75	200x75 - 190x35	150x110	100x70	150	-,-	



Base per segatrice a nastro

Base di appoggio per segatrici a nastro in lamiera stampata, con vano porta oggetti, predisposto per il fissaggio a pavimento.

R60105	Dimensioni (mm)	Per cod.	€
R601050005	390x490x790	R60 015	-,-
R601050010	370x370x800	R60 045	-,-



Idropulitrice ad acqua fredda

Idropulitrice ad acqua fredda con un alto livello di ergonomia unita ad un'elevata potenza di lavaggio, 3 pistoni in acciaio inossidabile, telaio in acciaio con ruote e avvolgitubo.

Accessori in dotazione:

- tubo alta pressione lunghezza 15 m
- pistola con diffusore e variatore di pressione
- kit adattatori
- lancia Flexopower
- ugello tornado per lancia Flexopower
- lancia Turbohammer lunghezza 1080 mm
- attacco di ingresso



R63005	Portata (l/h)	Pressione (bar/Mpa)	Assorbimento elettrico (kW)	Alimentazione (V/Hz/A)	Temperatura max di alimentazione (°C)	Serbatoio detergente (l)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	€
R630050005	600	140/14	2,9	230/50/14,5	60	2,5	394x391x955	28,1	-,-

SEGATRICI A NASTRO
IDROPULITRICI