

**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

## Idropulitrice ad acqua fredda

Idropulitrice ad acqua fredda con un alto livello si caratterizza per il potente ed efficiente motore a 1450 gir/min, che la rende un prodotto affidabile con un lungo ciclo di vita, 3 pistoni in ceramica, telaio in acciaio con ruote e avvolgitubo.

### Accessori in dotazione:

- tubo alta pressione lunghezza 10 m
- pistola con diffusore e variatore di pressione
- kit adattatori
- lancia Flexopower
- ugello tornado per lancia Flexopower
- attacco di ingresso



| R63010     | Portata (l/h) | Pressione (bar/Mpa) | Assorbimento elettrico (kW) | Impatto lavante (Kg/force) | Alimentazione (V/Hz/A) | Temperatura max di alimentazione (°C) | Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | €   |
|------------|---------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----|
| R630100005 | 660           | 140/14              | 2,9                         | 2,8                        | 230/50/13              | 60                                    | 400x400x1030    | 38        | --- |

**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

## Idropulitrice ad acqua calda

Idropulitrice ad acqua calda (temperatura massima acqua/vapore 80 °C) per alte prestazioni, si caratterizza per il potente ed efficiente motore a 1450 gir/min che la rende un prodotto affidabile con un lungo ciclo di vita, 3 pistoni in ceramica, testata pompa in ottone, impulsi di avviamento /arresto del motore determinati dalle variazioni di pressione, tanica detergente removibile, arresto automatico per mancanza gasolio, serbatoio gasolio 17 litri, sensore di fiamma, sensore gas esausti, 2 porta lancia, telaio in acciaio con ruote e avvolgitubo.

### Accessori in dotazione:

- tubo alta pressione lunghezza 10 m
- pistola con diffusore e variatore di pressione
- kit adattatori
- lancia Universal plus
- ugello tornado per lancia Universal
- attacco di ingresso



| R63015     | Portata (l/h) | Pressione (bar/Mpa) | Assorbimento elettrico (kW) | Impatto lavante (Kg/force) | Alimentazione (V/Hz/A) | Temperatura max di alimentazione (°C) | Tanica detergente (l) | Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | €   |
|------------|---------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----|
| R630150005 | 600           | 140/14              | 3,4                         | 2,6                        | 230/50/14,5            | 40                                    | 5                     | 607x688x1000    | 97        | --- |

**MOSA**

## Gruppo elettrogeno monofase GE 1500 Red Star

Gruppo elettrogeno silenzioso, portatile, monofase, benzina, motore MOSA RS90, avviamento a strappo, protezione termica per sovraccarico, alternatore sincrono monofase, funzione di caricabatteria 12 V - 8,3 A.



| R90110     | Potenza motore (kW) | Generazione monofase (kW/V/A) | Capacità serbatoio (l) | Autonomia (h) | Protezione | Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Rumorosità dB(A) | €   |
|------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------|-----------|------------------|-----|
| R901100005 | 2,2                 | 1,3 / 230 / 5,6               | 5,5                    | 8             | IP 23      | 455x377x365     | 25        | 67               | --- |

**MOSA**

## Gruppo elettrogeno monofase GE 3700 Red Star

Gruppo elettrogeno silenzioso portatile, monofase, benzina, motore MOSA RS195, avviamento a strappo, protezione termica per sovraccarico, alternatore sincrono monofase, funzione caricabatterie 12 V - 12,3 A.



| R90120     | Potenza motore (kW) | Generazione monofase (kW/V/A) | Capacità serbatoio (l) | Autonomia (h) | Protezione | Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | Rumorosità dB(A) | €   |
|------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------|-----------|------------------|-----|
| R901200005 | 5                   | 2,8 / 230 / 12,1              | 12                     | 8,5           | IP 23      | 530x440x425     | 43        | 71               | --- |