Compressore a pistoni silenziato

Compressore a pistoni silenziato con azionamento a cinghia, coperchio in metallo con schiuma isolante e tamponi antivibranti, pannelli removibili per un facile accesso e manutenzione di tutti i componenti meccanici ed elettrici interni, pannello di controllo centralizzato, indicatori e regolatori di pressione di facile lettura.

R70225	N° stadi	Capacità serbatoio (l)	Potenza motore (HP/kW)	Tensione (V/Hz)	N° giri (rpm)	Pressione max (bar)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	€
R702250005	2	-	4/3	400/50	1450	11	68	945x760x960	170	-,--
R702250010	2	270	4/3	400/50	1450	11	68	1600x630x1530	238	-,--

Compressore rotante a vite

Compressore rotante a vite ad alte prestazioni, efficienza e affidabilità, fornibile su base in metallo oppure su serbatoio, viti asimmetriche lubrificate con alta efficienza, cinghie di trasmissione con forma a "V" con tensionatore autoallineato, livello dell'olio visibile esternamente, interruttore di alta pressione, sovracarico del motore, electro controllo pneumatico. Alimentazione trifase, avviamento stella triangolo.

R70230	Potenza motore (HP/kW)	Capacità serbatoio (l)	Tensione (V/Ph/Hz)	F.A.D. (l/min)	Pressione max (bar)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	€
R702300005	7,5/5,5	su base	400/3/50	600	10	64	620x612x995	110	-,--
R702300010	7,5/5,5	270	400/3/50	600	10	64	1531x612x1394	209	-,--

Essiccatore a refrigerazione

Essiccatore a refrigerazione per garantire aria secca di qualità, aumentare l'efficenza produttiva e la durata delle apparecchiature la convenienza è garantita dalla massima affidabilità e dalla sicurezza. Grazie ad un efficente sistema di raffreddamento si ottiene un grande risparmio energetico, la necessità di manutenzione è ridotta e semplificata sia per l'affidabilità dei componenti sia per la facilità di accesso a qualsiasi componente interno. Il sistema raffredda l'aria in modo da rimuovere l'umidità, il filtro refrigerante protegge il tubo capillare da possibili particelle di sporco, include scambiatore aria-aria e aria-refrigerante.

R70235	Potenza motore (Kw)	Tensione (V/Ph/Hz)	Portata a 7 bar ISO 1217(1) (l/min)	Portata a 7 bar ISO 1217(1) (m3/h)	Portata a 7 bar ISO 1217(1) (m3/min)	Pressione (bar)	Connessione aria ø Gas/DIN	€
R702350005	0,13	230/1/50	600	36	0,600	16	3/4" M	-,--
R702350010	0,16	230/1/50	850	51	0,850	16	3/4" M	-,--

Serbatoio verticale

Serbatoio verticale per aria compressa idoneo per lo scoccaggio e la distribuzione dell'aria in pressione, completo di valvola di sicurezza, rubinetto uscita aria e rubinetto di scarico della condensa. I serbatoi sono preventivamente sabbiati, verniciati e stabilizzati in forno di cottura per dare durezza alla verniciatura.

R70240	Capacità serbatoio (l)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	€
R702400005	270	500x500x1650	80	-,--
R702400010	500	600x600x2100	135	-,--

◆ Disponibile a magazzino CDU