



Cacciavite pneumatico a pistola con frizione

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione e valvola di frizione automatica. È la scelta perfetta per la maggior parte delle applicazioni di assemblaggio. Interruttore per inversione a mano, impugnatura morbida, anelli colorati per l'etichettatura di coppia.



R75295	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	€
R752950005	1±7,5	1000	10	1/4"	1/4"	235	1,1	< 2,5	80	---



Cacciavite pneumatico a pistola con frizione

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione a rulli. È la scelta perfetta per la maggior parte delle applicazioni di assemblaggio. Interruttore per inversione a mano, impugnatura morbida, anelli colorati per l'etichettatura di coppia.



R75290	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	€
R752900005	1±6	1700	10	1/4"	1/4"	190	0,9	< 2,5	77	---



Cacciavite pneumatico a pistola con frizione

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione, si arresta automaticamente al raggiungimento della coppia preimpostata, assicurando una elevata precisione e ripetibilità dell'avvitatura, regolazione esterna della frizione, scarico posteriore silenziato, reversibile.



R75110	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	€
R751100001	1,1±2,1	1100	200	1/4"	1/4"	170	0,71	-	70	---
R751100003	1,6±4	800	300	1/4"	1/4"	175	0,87	-	74	---
R751100005	5±10,5	480	500	1/4"	1/4"	198	1,20	-	74	---



Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/8"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/8", **corpo in materiale composito e alloggiamento massa in alluminio**, meccanismo a doppio martello, 3 impostazioni di potenza, impugnatura morbida ed ergonomica soft-grip, trattenimento bussola ad anello.



R75207	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	€
R752070010	450	11500	1250	600	3/8"	1/4"	177	1,2	5,8	89	---