Avvitatore pneumatico ad impulso idraulico da 3/8"

Avvitatore pneumatico ad impulso idraulico da 3/8", la massa battente idraulica offre notevoli prestazioni con riduzione del rumore e delle vibrazioni, comfort dell'operatore, impugnatura ergonomica, ottima ripetibilità della coppia ed arresto automatico.

R75350	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)	€
R753500005	50÷85	5700	530	1/2"	1/4"	190	1,45	82	-,-- ◆

Avvitatore pneumatico diritto ad impulso da 3/8"

Avvitatore pneumatico diritto ad impulso meccanico da 3/8", la massa battente tipo Double Hammer rende il meccanismo battente perfettamente bilanciato, con ridotta reazione sull'operatore.

R75360	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)	€
R753600005	35÷90	7000	450	1/2"	1/4"	290	2,1	95	-,-- ◆

Avvitatore pneumatico a cricchetto ad angolo da 1/2"

Avvitatore pneumatico a cricchetto ad angolo da 1/2", massima coppia in inversione, ideale per operazioni di disassemblaggio e per applicazioni in zone di difficile accesso. Potenza elevata e design compatto della testa. Possibilità di montare bussole di grande dimensioni.

R75260	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)	€
R752600010	70	150	430	1/2"	1/4"	254	1,1	3,2	97	-,-- ◆

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/4"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/4", **corpo in materiale composito e scatola frizione in magnesio**, frizione con doppia massa battente, 3 impostazioni di potenza, impugnatura morbida ed ergonomica soft-grip.

R75235	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)	€
R752350010	1650	6500	850	1020	3/4"	3/8"	230	4,8	11,9	96	-,-- ◆

Smerigliatrice pneumatica assiale 60.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, compatta, buon rapporto peso/potenza, ottima maneggevolezza, estremamente leggera. **Fornita con pinza ø 3 mm.**

R75303	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)	€
R753030005	60000	40	192	1/4"	133	0,2	< 2,5	71	-,-- ◆

◆ Disponibile a magazzino CDU