

ANI
QUALITY AIR

Pistola di gonfiaggio professionale

Pistola di gonfiaggio professionale con tubo da 500 mm, **corpo e impugnatura in nylon**, manometro ø 60 mm protetto contro le sovrappressioni, scala doppia 0÷10 bar e 0÷140 psi, pulsante di scarico/gonfiaggio, testina in ottone con leva 25/W, max 10 bar.

R82255	Attacco	€
R822550005	Raccordo maschio con dado fresato	-,--


ANI
QUALITY AIR

Pistola di gonfiaggio professionale

Pistola di gonfiaggio professionale con tubo da 500 mm, **corpo in alluminio nichelato**, impugnatura in nylon, manometro ø 60 mm protetto contro le sovrappressioni, doppia scala 0÷10 bar e 0÷140 psi, doppio pulsante di scarico/gonfiaggio, testina di gonfiaggio in ottone 25/W, max 10 bar.

R82260	Attacco	€
R822600005	Raccordo maschio con dado fresato	-,--


ANI
QUALITY AIR

Testina di gonfiaggio

Testina di gonfiaggio, corpo ottonato e leva in acciaio nichelato.

R82295	ø attacco (mm)	Pz.	€
R822950005	6	10	-,--


ANI
QUALITY AIR

Kit aria compressa

Kit aria compressa composto da: aerografo, pistola nafta, pistola gonfiaggio, pistola soffiaggio, tubo raccordato e raccordi.

R82305	Attacco	Pz.	€
R823050005	Raccordo maschio con dado fresato	8	-,--


ANI
QUALITY AIR

Pistola per lavaggio con nafta

Pistola per lavaggio con nafta corpo in alluminio nichelato a baionetta, serbatoio in alluminio 1 l, tubo pescante in acciaio, ugello regolazione getto, regolatore consumo aria, tubo erogatore esterno ed interno metallico, valvola aria progressiva, max 10 bar.

R82405	Attacco	Pz.	€
R824050005	Raccordo maschio con dado fresato	5	-,--


ANI
QUALITY AIR

Aerografo con serbatoio superiore in alluminio

Aerografo con serbatoio superiore in alluminio da 500 cc, corpo in ottone nichelato, spillo in acciaio inox, ugello in ottone.

R82560	ø ugello (mm)	Attacco	€
R825600005	1,2	Raccordo maschio con dado fresato	-,--
R825600010	1,5	Raccordo maschio con dado fresato	-,--

