



Pistola pneumatica per sigillanti in cartuccia

Pistola pneumatica per sigillanti in cartuccia, corpo in alluminio nichelato, valvola automatica di scarico, pressione di esercizio max 8 bar.



U65959	Per cartuccia (ml)	Attacco	€
U659590005	280+310	Raccordo maschio con dado fresato	---



Avvolgitubo per aria compressa

Avvolgitubo per aria compressa, struttura resistente, tubo flessibile diritto in poliuretano intrecciato. Montaggio a staffa, rotazione fino a 300°, lunghezza tubo alimentazione 2 m.

- Pressione massima di esercizio 16 bar
- Temperatura di utilizzo da -20 °C a +60 °C
- Flusso d'aria 350 l/min



R82705	Ø tubo (mm)	Lunghezza tubo (m)	Raccordo (G)	Dimensioni	Peso (Kg)	€
R827050010	8x12	10	1/4"	Ø 390	5	---



Avvolgitubo per aria compressa

Avvolgitubo per aria compressa, struttura resistente, tubo flessibile diritto in poliuretano intrecciato. Montaggio a staffa, rotazione fino a 300°, lunghezza tubo alimentazione 2 m.

- Pressione massima di esercizio 16 bar
- Temperatura di utilizzo da -20 °C a +60 °C
- Flusso d'aria 350 l/min



R82710	Ø tubo (mm)	Lunghezza tubo (m)	Raccordo (G)	Dimensioni	Peso (Kg)	€
R827100005	8x12	16	1/4"	Ø 430	6,3	---



Bilanciatore per utensili

Bilanciatore per utensili, corpo in metallo, per cicli di lavoro particolarmente gravosi, regolazione della coppia della molla con chiave in dotazione, regolazione della corsa della fune mediante morsetto di registrazione, dotato di dispositivo di sicurezza contro la rottura della molla.



R82805	Portata (Kg)	Corsa fune (m)	Tipo fune	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (Kg)	€
R828050005	0,5÷1	2,3	nylon	165	110	56	0,6	---
R828050010	0,5÷1,5	2,3	nylon	165	110	56	0,6	---
R828050015	1÷2	2,3	nylon	165	110	56	0,65	---
R828050020	2÷3,5	2,3	nylon	165	110	56	0,65	---
R828050040	3÷6	2,3	acciaio	230	160	76	1,64	---
R828050045	5÷8,5	2,3	acciaio	230	160	76	1,7	---
R828050050	8÷11	2,3	acciaio	230	160	76	1,8	---