

ANI
QUALITY AIR

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare



Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare, **filtro regolatore**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero trasparente (**con o senza protezione in metallo**), deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, sistema di regolazione a pistone, valvola di scarico per sovrappressioni. **Lubrificatore modulare**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero (**con o senza protezione in metallo**), spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.

R82620	Attacco (Gas)	Manometro con scala (bar)	Temperatura di esercizio (°C)	Portata aria (l/min)	Max pressione (bar)	Bicchieri con protezione in metallo	€
R826200005	3/8F	0-16	-25/+50	2800	12	no	-,--
R826200010	1/2F	0-16	-25/+50	2800	12	no	-,--
R826200015	3/8F	0-16	-25/+50	2800	14	sì	-,--
R826200020	1/2F	0-16	-25/+50	2800	14	sì	-,--

ANI
QUALITY AIR

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore



Gruppo filtro regolatore e lubrificatore, **filtro depuratore**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero trasparente (**con o senza protezione in metallo**), deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, **regolatore di pressione**: corpo in zama verniciato, sistema di regolazione a membrana, valvola di scarico per sovrappressioni. **Lubrificatore modulare**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero (**con o senza protezione in metallo**), spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, tubo pescante in ottone con filtro, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.

R82625	Attacco (BSP)	Manometro con scala (bar)	Temperatura di esercizio (°C)	Portata aria (l/min)	Max pressione (bar)	Bicchieri con protezione in metallo	€
R826250005	3/4F	0-16	-25/+50	4400	10	no	-,--
R826250010	1"F	0-16	-25/+50	4400	10	no	-,--
R826250015	3/4F	0-16	-25/+50	4400	12	sì	-,--
R826250020	1"F	0-16	-25/+50	4400	12	sì	-,--

TknCHEM

Olio per sistemi di lubrificazione aria-olio

Olio speciale a viscosità ISO 22, ad alto indice, particolarmente raffinato e additivato con inibitore dell'ossidazione, della corrosione e dell'usura. Per la lubrificazione dei circuiti ad aria compressa e sistemi di lubrificazione a perdita (oliatori a gocce ecc.).



R82940	Confezione (ml)	Pz.	€
R829400020	1000	12	-,--