




Calzatura alta NISIDA cat. S3 SRC

Calzatura alta NISIDA categoria di protezione S3 SRC.

Caratteristiche:

- tomaia in crosta scamosciata bottalata
- fodera Aired 3D 320 g con Dual Micro
- suola in poliuretano Dual-Density SRC
- suolaletta Dynafit
- puntale in materiale composito
- lamina antiperforazione in materiale composito.

S15055	Misura	Categoria protezione	Colore	Peso (Kg)	€
S150550036	36	S3 SRC	oliva	0,60	---
S150550037	37	S3 SRC	oliva	0,60	---
S150550038	38	S3 SRC	oliva	0,60	---
S150550039	39	S3 SRC	oliva	0,60	---
S150550040	40	S3 SRC	oliva	0,60	---
S150550041	41	S3 SRC	oliva	0,60	---
S150550042	42	S3 SRC	oliva	0,60	---



S15055	Misura	Categoria protezione	Colore	Peso (Kg)	€
S150550043	43	S3 SRC	oliva	0,60	---
S150550044	44	S3 SRC	oliva	0,60	---
S150550045	45	S3 SRC	oliva	0,60	---
S150550046	46	S3 SRC	oliva	0,60	---
S150550047	47	S3 SRC	oliva	0,60	---
S150550048	48	S3 SRC	oliva	0,60	---



Calzatura alta MONDELLO cat. S3 SRC

Calzatura alta MONDELLO categoria di protezione S3 SRC.

Caratteristiche:

- tomaia in pelle pieno fiore Hydrotech bottalata e stampata
- fodera Aired 3D 320 g con DualMicro
- suola in poliuretano Dual-Density SRC
- suolaletta Dynafit
- puntale in materiale composito
- lamina antiperforazione in materiale composito.

S15135	Misura	Categoria protezione	Colore	Peso (Kg)	€
S151350036	36	S3 SRC	nero	0,57	---
S151350037	37	S3 SRC	nero	0,57	---
S151350038	38	S3 SRC	nero	0,57	---
S151350039	39	S3 SRC	nero	0,57	---
S151350040	40	S3 SRC	nero	0,57	---
S151350041	41	S3 SRC	nero	0,57	---
S151350042	42	S3 SRC	nero	0,57	---



S15135	Misura	Categoria protezione	Colore	Peso (Kg)	€
S151350043	43	S3 SRC	nero	0,57	---
S151350044	44	S3 SRC	nero	0,57	---
S151350045	45	S3 SRC	nero	0,57	---
S151350046	46	S3 SRC	nero	0,57	---
S151350047	47	S3 SRC	nero	0,57	---
S151350048	48	S3 SRC	nero	0,57	---

Caratteristiche dei componenti calzature Lotto

Fodera:

Air Mesh: Fodera in tessuto, utilizzata nelle calzature Lotto Works, è composta da 2 strati, uno interno, che attira e assorbe il sudore per mezzo di microfori, ed uno più esterno, più compatto. La combinazione di questi 2 strati rende la fodera molto morbida e traspirante, garantendo una rapida eliminazione del sudore e la resistenza agli odori e alle muffe.

Sottopiede:

Polietilene anatomico: Il sottopiede Lotto Works, realizzato in materiale espanso e collocato integralmente nella suola grazie al suo notevole spessore, garantisce l'assorbimento dei microtraumi della pianta del piede durante l'attività lavorativa.

Polietilene espanso: Il sottopiede Lotto Works, realizzato in materiale espanso.

Suola:

Poliuretano / gomma (HRO): Suola in gomma che permette un'elevata resistenza al calore da contatto (HRO) e all'abrasione. Il particolare disegno multigrip consente una perfetta tenuta sulle varie superfici. Punto Flex posizionato trasversalmente sul battistrada in corrispondenza della zona metatarsale che permette la corretta flessione del piede. Sistema di ammortizzazione SHOCK OFF collocato nell'area tallonare della calzatura migliora l'ammortizzazione e contribuisce alla protezione del piede, assorbendo e disperdendo le forze da impatto.

Poliuretano bidensità: Suola in poliuretano bidensità di nuova generazione che garantisce un ottimo grip ed un'elevata resistenza all'abrasione. Punto Flex posizionato trasversalmente sul battistrada in corrispondenza della zona metatarsale che permette la corretta flessione del piede. Sistema di ammortizzazione SHOCK OFF collocato nell'area tallonare della calzatura migliora l'ammortizzazione e contribuisce alla protezione del piede, assorbendo e disperdendo le forze da impatto.



Poliuretano monodensità: Suola in poliuretano monodensità di nuova generazione che garantisce un ottimo grip ed un'elevata resistenza all'abrasione. Punto Flex posizionato trasversalmente sul battistrada in corrispondenza della zona metatarsale che permette la corretta flessione del piede. Sistema di ammortizzazione SHOCK OFF collocato nell'area tallonare della calzatura migliora l'ammortizzazione e contribuisce alla protezione del piede, assorbendo e disperdendo le forze da impatto.

Suoletta:

In Rexist (non metallico): Innovativa suoletta antiperforazione che permette flessibilità unita a leggerezza e resistenza su tutto il plantare, per una protezione completa. L'altissimo coefficiente di isolamento termico permette una resistenza alle temperature elevate anche in condizioni estreme.

In acciaio: Suoletta in acciaio antiperforazione "ZERO", leggera con eccezionali doti di flessibilità, grazie all'elasticità del materiale con cui si compone mette in massima sicurezza la pianta del piede senza rinunciare al comfort. (Conforme alla norma EN 12568:2010).

Puntale:

In FLYcap (materiale composito): Puntale in materiale composito garantisce alle calzature la massima protezione, unita alla massima leggerezza e praticità. Il peso è ridotto del 50% rispetto ai normali puntali in acciaio. Il materiale composito di cui è composto non viene rilevato dai metal detector ed è un perfetto isolante termico ed elettrico, inattaccabile da acqua, acidi e agenti atmosferici.

In acciaio: Puntale in acciaio di protezione.

In alluminio: ALcap assicura tutta la protezione di un puntale in acciaio con il vantaggio di pesare la metà e di alleggerire ogni movimento.