

Guanti di protezione

Manipolazioni generiche

Nylon/PU

I guanti di protezione per manipolazioni generiche vengono prodotti in materiali diversi (nylon, pelle, cotone) e con rivestimenti diversi (nitrile, PU, lattice). Queste combinazioni consentono la massima protezione contro i rischi meccanici (abrasione, lacerazioni, perforazioni) in diversi ambienti (grassi, oleosi, secchi, umidi). Conformi allo standard **CE-EN 420**.

Honeywell

Guanti in maglia spalmati in poliuretano

Guanti (**mod. Perfect Poly Skin**) in leggerissima maglia di poliammide blu con spalmatura in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita per la massima destrezza. Polsino in maglia elastica, estremamente sottile e traspirante, pertanto particolarmente adatto negli ambienti caldi o nella stagione estiva. Per manipolazione fine e di precisione in ambienti asciutti. Conforme alla norma **EN 388: 2121**.



S10160	Misura	Confezione paia	€
S101600005	7	10	-,-
S101600010	8	10	-,- ◆
S101600015	9	10	-,- ◆
S101600020	10	10	-,- ◆

Honeywell

Guanti in maglia spalmati in poliuretano nero

Guanti (**mod. PU First Black**) in poliammide nero leggero lavorato a maglia rivestimento in poliuretano nero, per manipolazione fine in ambiente asciutto, presa e traspirabilità eccezionali, assenza di silicone. Per assemblaggio di componenti elettrici e separazione di piccoli pezzi. Conforme alla norma **EN 388-4131**.



S10310	Misura	Confezione paia	€
S103100005	6	10	-,-
S103100010	7	10	-,- ◆
S103100015	8	10	-,- ◆

S10310	Misura	Confezione paia	€
S103100020	9	10	-,- ◆
S103100025	10	10	-,- ◆

Honeywell

Guanti in maglia spalmati in poliuretano

Guanti (**mod. PU First Grey**), in maglia di poliammide grigia con spalmatura in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita per la massima destrezza e una buona protezione dai rischi meccanici, eccellente resistenza ai grassi, all'abrasione e allo strappo, ottima aderenza nella presa, lunghezza totale 240 mm. Particolarmente adatto alla manipolazione di pezzi scivolosi ed umidi, dorso areato per migliorare la respirabilità del guanto. Ottima sensibilità tattile. Conforme alla norma **EN 388: 4131**.



S10125	Misura	Confezione paia	€
S101250005	6	10	-,-
S101250010	7	10	-,- ◆
S101250015	8	10	-,- ◆

S10125	Misura	Confezione paia	€
S101250020	9	10	-,- ◆
S101250025	10	10	-,- ◆