



Occhiali di protezione per saldatura con doppia lente

Occhiali di protezione per saldatura, con doppia lente, chiara e atermica **DIN 5** a battente, con ventilazione indiretta, fascia elastica regolabile, buona tenuta alla penetrazione di particelle di polvere, trucioli o schizzi, facile sostituzione dei vetri. Conforme alla norma **EN 166**.



S60350	€
S603500005	---



Visiera

Visiera di protezione in policarbonato trasparente, ripiegato. Per i lavori in cui il volto deve essere protetto da schizzi di sostanze chimiche o da particelle volatili. Supporto regolabile a banda elastica per tutte le dimensioni, sicuro e confortevole.



S60355	Esecuzione	€
S603550005	visiera completa	---
S603550010	ricambio visiera	---



Visiera di protezione con schermo in policarbonato

Visiera di protezione (**mod. Bionic**) completa di schermo in policarbonato, protezione mento/capo particolarmente lunga, ampio schermo per una visibilità massima, facilmente sostituibile, possibilità di utilizzo con occhiali e respiratori, tutti i punti di contatto con il viso sono provvisti di imbottitura morbida, fascia interna antisudore sostituibile e lavabile, forma particolarmente avvolgente per proteggere da tutte le situazioni di rischio elevato da materiali come polveri di metallo, schegge di legno e schizzi di prodotti chimici.



S60210	Esecuzione	€
S602100005	visiera	---
S602100010	ricambio visiera	---



Semicalotta e schermo di protezione Clearways

Semicalotta di protezione (**mod. Clearways™**) sicura e pratica, leggera e confortevole, può essere indossata in modo confortevole per tutto il giorno. Schermi (**da ordinare a parte**) con profilo metallico per una maggiore resistenza, disponibili in acetato o policarbonato. Applicazione meccanica e protezione chimica 120 m/sec.



S60260	Esecuzione	Peso (Kg)	€
S602600005	semicalotta con bardatura elastica	0,085	---
S602600007	semicalotta con regolazione a cremagliera	0,094	---

S60260	Esecuzione	Peso (Kg)	€
S602600010	schermo incolore in policarbonato (200 mm)	-	---
S602600015	schermo incolore in acetato (200 mm)	-	---