

Normative

Norme	
EN 352/1	Cuffie
EN 352/2	Inseri auricolari
EN 352/3	Cuffie per elmetto
EN 352/4	Cuffie elettroniche
EN 352/6	Cuffie con comunicazione audio
prEN 352-8	Cuffie con ricezione audio
EN 458	Guida alla selezione, utilizzo, precauzioni di uso e manutenzione dei DPI antirumore.

Livelli di azione e limiti di esposizione

Sono necessarie delle misure di protezione a questi livelli d'esposizione

Misure di protezione	Esposizione 8 ore al giorno	Picco del rumore
Livello di azione inferiore	80 dBA	135 dBC
Livello di azione superiore	85 dBA	137 dBC
Valore limite di esposizione	87 dBA	140dBC

*dBC=decibel

Direttiva europea 2003/10/EC pubblicata il 15/02/03 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Riferimenti di livelli sonori



Inseri auricolari monouso

Inseri auricolari monouso (**mod. Laserlite**), in schiuma poliuretanicca **modellabile**, estremamente soffice per non dare senso di compressione nel condotto uditivo, indicato **per situazioni di intensa rumorosità**, riprende lentamente la propria forma dopo la compressione per avere il tempo di inserirlo correttamente.



S25105	Livelli di attenuazione SNR (dB)	Confezione paia	€ Per paia
S251050005	35	200	---



Inseri auricolari monouso

Inseri auricolari monouso (**mod. Bilsom 303**), la struttura conica facilita l'inserimento e la rimozione, la schiuma brevettata in poliuretano bicolore si espande in modo da adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo, la minore pressione in fase di espansione garantisce il massimo comfort nell'uso prolungato, superficie interna liscia e resistente allo sporco impedisce il depositarsi di impurità.



S25195	Livello di attenuazione SNR (dB)	Taglia	Confezione paia	€ Per paia
S251950005	33	L	200	---



Dispenser per inseri auricolari

Dispenser (**mod. LS400**) per inseri auricolari monouso, può essere montato a parete o posizionato su un piano. Completamente trasparente con vano di raccolta per evitare la caduta degli inserti a terra, erogazione di un inserto alla volta mediante rotazione della manopola, può contenere fino a 400 paia di inseri auricolari monouso.



S25115	Livelli di attenuazione SNR (dB)	Esecuzione	Confezione paia	€ Per conf.
S251150005	-	dispenser vuoto	-	---
S251150010	35	ricarica Laser Lite	200	---
S251150015	33	ricarica Bilsom 303 L	200	---



Inseri auricolari con archetto

Inseri auricolari in morbida schiuma con archetto (**mod. PerCap**), protezione semi-auricolare, gli inserti morbidi poggiano all'esterno del canale uditivo, archetto multiposizione indossabile sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca, leggero, pieghevole e tascabile, soluzione perfetta per chi necessita saltuariamente di una protezione uditiva.



S25125	Livelli di attenuazione SNR (dB)	Esecuzione	Pz.	€
S251250005	24	archetto completo	10	---
S251250010	24	ricambio auricolari	10	---

◆ Disponibile a magazzino CDU