



Imbracatura a 2 punti di attacco con cintura di posizionamento

Imbracatura a 2 punti di attacco (**mod. Titan**) con cintura di posizionamento, bretelle e cosciali in nastro di poliammide, completamente regolabile e **adattabile a tutte le taglie**, nastro sub-pelvico per ulteriore comfort e sicurezza, anello a D dorsale riposizionabile, nastro pettorale da 45 mm con fibbia ad apertura rapida, attacco dorsale e sternale. Conforme alle norme **EN 361** e **EN 358**.

| S55026 | € |
|------------|-----|
| S550260005 | --- |



Imbracatura a 2 punti di attacco

Imbracatura a 2 punti di attacco (**mod. Duraflex MA04**), bretelle e cosciali in speciale fibra estensibile rivestita in Teflon® estremamente confortevole ed aderente al corpo senza frizioni o costrizioni, nastro sub-pelvico per ulteriore comfort e sicurezza, anello a D dorsale in acciaio inossidabile, nastro pettorale da 45 mm con fibbia in lega leggera ad apertura rapida, punti d'attacco dorsale e sternale rivestiti in Teflon®. Conforme alla norma **EN 361**.



| S55033 | Misura | € |
|------------|--------|-----|
| S550330005 | S | --- |
| S550330010 | M-L | --- |



Imbracatura a 3 punti di attacco con cintura di posizionamento

Imbracatura a 3 punti di attacco (**mod. Elastokuik Comfort**) con cintura di posizionamento, attacchi dorsale, sternale e laterali (asole per attacco sternale), la cintura di posizionamento per rotazione offre un'ottima libertà di movimento e permette di raggiungere punti distanti, i nastri elastici accompagnano i movimenti aumentando produttività e garantendo comfort e flessibilità, nastri sulle spalle rinforzati per consentire comodità con le mani libere, parte posteriore in cordura. Ideale per tralicci e piloni delle telecomunicazioni, offre la massima libertà di movimento e un ottimo sostegno per posizionamento e lavori difficili. Conforme alle norme **EN 361** e **EN 358**.

| S55230 | Misura | € |
|------------|--------|-----|
| S552300005 | M-L | --- |



Imbracatura a 2 punti di attacco

Imbracatura a 2 punti di attacco (**mod. R2 Revolution Comfort**), fibbie automatiche per indossarla facilmente, scudo ErgoArmor per una protezione migliorata. Conforme alla norma **EN 361**.



| S55235 | Misura | € |
|------------|--------|-----|
| S552350005 | L-XL | --- |

