



### Imbracatura a 2 punti di attacco e cintura di posizionamento

Imbracatura a 2 punti di attacco (**mod. R3 Revolution Premium**) e cintura di posizionamento, fibbie automatiche per indossarla facilmente, scudo ErgoArmor per una protezione migliorata. Conforme alle norme **EN 361** e **EN 358**.



S55240	Misura	€
S55240005	S-M	---
S55240010	L-XL	---



### Imbracatura a 4 punti di attacco

Imbracatura a 4 punti di attacco (**mod. RM**) dorsale e sternale per anticaduta, asole di attacco ventrale, anelli laterali, cintura di posizionamento e sottocosciali per sospensione. I nastri elastici brevettati della parte superiore si adeguano ai movimenti per garantire massimo comfort e riduzione della fatica, 3 fibbie ad innesto rapido, automatiche, leggere e facili da usare, maggiore produttività grazie alla cintura rinforzata e ai cosciali estremamente comodi per lavorare in sospensione, ideale per l'installazione e interventi su tralicci elettrici e piloni delle telecomunicazioni. Conforme alle norme **EN 361** e **EN 358**.



S55245	Misura	€
S552450005	M	---



### Cordino di posizionamento

Cordino regolabile di posizionamento (**mod. Titan FPL**), in poliammide  $\varnothing$  12 mm, completo di moschettoni in lega leggera Twist-Lock. Conforme alla norma **EN 358**.

S55014	Lunghezza (m)	Tipo gancio	N° moschettoni	€
S550140005	2	Twist-Lock	1	---
S550140010	2	Twist-Lock	2	---



### Cordino di trattenuta

Cordino di trattenuta (**mod. Titan F12**), in poliammide, senza connettori,  $\varnothing$  12 mm. Conforme alla norma **EN 354**.

S55135	Lunghezza (m)	€
S551350005	1,5	---



### Cordino anticaduta con assorbitore

Cordino anticaduta (**mod. Titan C3**) con assorbitore d'energia, in poliammide  $\varnothing$  12 mm, con moschettoni a ghiera in lega leggera e gancio per ponteggi in acciaio con apertura da 60 mm. Conforme alla norma **EN 355**.

S55038	Lunghezza (m)	€
S550380005	2	---

