



Guanti per saldatura

Guanti per saldatura 5 dita, palmo in pelle fiore traspirante, trattata termoresistente fino a 250 °C, dorso in pelle crosta trattata, manichetta in crosta applicata al palmo con cuciture particolarmente curate, fodera interna morbida, buona vestibilità. **Indicato per operazioni di sbavatura e smerigliatura pesante e per tutte le tipologie di saldatura.** Conforme alle norme **EN 420, EN 338, EN 12477A+B nella categoria 2.**

T90095	Misura	Confezione paia	€
T900950005	10	10	---



Maschera elettronica per saldatura

T90 500 - Maschera elettronica per saldatura (mod. Puma LUX 1) ad oscuramento automatico a cristalli liquidi con dispositivo per la regolazione in continuo, alimentazione celle solari, protezione UV/IR max 16 DIN, indicata per i procedimenti di saldatura: MIG/MAG, elettrodo, TIG > 20 A. Conforme alle norme **EN175** e **EN379**.

T90 505 - Maschera elettronica per saldatura (mod. Puma LUX 2) ad oscuramento automatico a cristalli liquidi con dispositivo per la regolazione in continuo e la regolazione sensitiva, alimentazione celle solari, protezione UV/IR max 16 DIN, indicata per i procedimenti di saldatura: MIG/MAG, TIG, TIG pulsato, elettrodo, plasma a basso amperaggio. Conforme alle norme **EN 175** e **EN 379**.



T90 500



T90 505

Finale Codice	Tipo visore	Gradazione in scuro (DIN)	Gradazione in chiaro (DIN)	Tempo di commutazione chiaro-scuro (s)	Campo di visione (mm)	Peso (Kg)	Tempo di commutazione scuro-chiaro (s)	T90500	Tempo di commutazione scuro-chiaro (s)	T90505
0005	variabile	9÷13	4	0,0003	96x40	0,498	0,25	---	0,1÷0,5	---
T90510	Ricambio vetro			Pz.	€					
T905100005	esterno			10	---					
T905100010	interno			10	---					



Maschera elettronica per saldatura

Maschera elettronica per saldatura (mod. LION KING 2) ad oscuramento automatico a cristalli liquidi con dispositivo per la regolazione in continuo e regolazione sensitiva, indicata per i procedimenti di saldatura: MIG/MAG, elettrodo, plasma a basso amperaggio. Conforme alle norme **EN175** e **EN379**.



T90515	Tipo visore	Gradazione in scuro (DIN)	Gradazione in chiaro (DIN)	Tempo di commutazione chiaro-scuro (s)	Tempo di commutazione scuro-chiaro (s)	Campo di visione (mm)	Peso (Kg)	€
T905150005	variabile	9÷13	4	0,0045	0,1÷0,9	96x42	0,53	-,--
T90520	Ricambio vetro				€			
Ricambio vetro								
T905200005	esterno		10	-,--				
T905200010	interno		5	-,--				



Maschera optoelettrica per saldatura

Maschera optoelettrica per saldatura (mod. Chameleon 3F), alimentazione a celle solari, **visore a DIN fisso**, regolazione della sensibilità, poggiatesta a cremagliera regolabile con cuscino di appoggio, 2 sensori ottici indipendenti, tempo di reazione 0,27 ms, ritorno al chiaro in 0,12 sec. Conforme alla norma **EN 379**.

S10088	Tipo visore	Gradazione in scuro (DIN)	Gradazione in chiaro (DIN)	Campo di visione (mm)	€
S100880005	fisso	11	3	94x35	---

