



Vetro inattinico Lux-Gold

Vetro inattinico Lux-Gold, per la protezione dalle radiazioni dell'arco di saldatura, diverse intensità di gradazione in funzione del procedimento utilizzato e dall'intensità di corrente dell'arco di saldatura, **superficie esterna specchiata color oro**.
Conforme alla norma **EN 169**.



T90065	Gradazione (DIN)	Dimensioni (mm)	Pz.	€
T900650090	9	75x98	100	-,-
T900650100	10	75x98	100	-,-
T900650110	11	75x98	100	-,-

T90065	Gradazione (DIN)	Dimensioni (mm)	Pz.	€
T900650120	12	75x98	100	-,-
T900650130	13	75x98	100	-,-



Vetro di ricambio incolore

Vetro incolore, per la protezione del vetro inattinico. Conforme alla norma **EN 166**.



T90055	Dimensioni (mm)	Pz.	€
T900550005	75x98	100	-,-



Occhiali di protezione lente verde DIN 5 per saldatura

Occhiali di protezione, lente verde **DIN 5** con trattamento **antigraffio** (Anti-Scratch Plus) e con rivestimento **antiappannante** (Anti-fog Plus) avvolgente a base 9 che assicura maggiore copertura attorno agli occhi e sistema di ventilazione. Montatura di colore nero/giallo studiata per ammortizzare i punti di contatto dell'occhiale sul viso, realizzata con l'ancoraggio della lente nella sola parte centrale garantendo in questo modo totale libertà di adattamento della montatura al viso senza compromettere le performance protettive, si adatta al viso senza bisogno di regolazioni. Conforme alla norma **U EN 166 EN 175 (2C-1.2 U 1 FT K N CE)**.

S60920	€
S609200005	-,-



Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura, supporto in nylon orientabile, protezioni laterali, sostituzione del vetro \varnothing 50 mm tramite vite. Conforme alla norma **EN 169**.

S60380	€
S603800005	-,-



Occhiali di protezione per saldatura con doppia lente

Occhiali di protezione per saldatura, doppia lente in policarbonato trasparente antiscieglia e vetro verde **DIN 5** con \varnothing 50 mm, montatura ultraleggera con doppia coppa e valvole laterali di areazione, regolazione larghezza ponte nasale, lenti facilmente sostituibili tramite ghiera ferma filtro.

S60385	€
S603850005	-,-



Occhiali di protezione per saldatura con doppia lente

Occhiali di protezione per saldatura, con doppia lente, chiara e atermica **DIN 5** a battente, con ventilazione indiretta, fascia elastica regolabile, buona tenuta alla penetrazione di particelle di polvere, trucioli o schizzi, facile sostituzione dei vetri. Conforme alla norma **EN 166**.

S60350	€
S603500005	-,-



◆ Disponibile a magazzino CDU