



## Tenda per saldatura

Tenda di protezione in operazioni di saldatura, ideale per separazioni di lunghe metrature e per separazioni dove non c'è frequente passaggio. Composta da un unico pezzo, provvista di 6 anelli termosaldati, fornita con ganci.

Conforme alla norma **EN 1598**.

| T90525     | Dimensione LxH (mm) | Spessore (mm) | Colore | Pz. | €     |
|------------|---------------------|---------------|--------|-----|-------|
| T905250005 | 1400x1600           | 0,4           | rosso  | 10  | -,-,- |
| T905250010 | 1400x1800           | 0,4           | rosso  | 10  | -,-,- |



## Schermo di protezione per saldatura

Schermo completo di tenda per protezione in operazioni di saldatura, ideale per separazioni di postazioni fisse. Conforme alla norma **EN 1598**.



| T90530     | Dimensione LxH (mm) | Spessore (mm) | Colore | N° ante | Supporto  | €     |
|------------|---------------------|---------------|--------|---------|-----------|-------|
| T905300005 | 1455x1950           | 0,4           | rosso  | 1       | fisso     | -,-,- |
| T905300105 | 2000x2000           | 0,4           | rosso  | 1       | con ruote | -,-,- |
| T905300205 | 4000x2000           | 0,4           | rosso  | 2       | con ruote | -,-,- |



## Coperta antifiama in fibra di vetro

Coperta antifiama in fibra di vetro per utilizzo leggero, per la protezione da scintille di smerigliatura, fiamme libere in genere, è possibile proteggere tutte le superfici circostanti che non devono essere assolutamente danneggiate. Conforme alla norma **EN 1049**.

| T90535     | Dimensione (mm) | Temperatura di esercizio (°C) | Peso (Kg/m²) | €     |
|------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------|
| T905350005 | 2000x1000       | 650                           | 1,36         | -,-,- |
| T905350010 | 2000x2000       | 650                           | 2,72         | -,-,- |



## Coperta antifiama in silicio

Coperta antifiama in silicio ad alto isolamento termico, per la protezione da scintille di smerigliatura, fiamme libere in genere, spruzzi di saldatura, è possibile proteggere tutte le superfici circostanti che non devono essere assolutamente danneggiate.

Conforme alla norma **EN 1049**.

| T90540     | Dimensione (mm) | Temperatura di esercizio (°C) | Peso (Kg/m²) | €     |
|------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------|
| T905400005 | 900x2000        | 1200                          | 2,02         | -,-,- |
| T905400010 | 1800x2000       | 1200                          | 4,05         | -,-,- |



## Attrezzatura portatile Flamtop 5

Attrezzatura portatile Flamtop 5 completa per saldatura e taglio con bombole Minitop, leggera e compatta, studiata per avere il minimo ingombro, semplice e rapida la sua messa in funzione, agevolata anche dalle bombole fornite già cariche. Maneggevole: grazie a pesi e dimensioni ridotti. Nessun contatto dell'utilizzatore con il gas in alta pressione, chiusura rapida di emergenza, manutenzione e controllo a ogni riempimento, costruito secondo standards normativi europei **EN 559, EN 560, ISO 5175, EN 730-1 e omologato T PED; ISO 22435**.

Attrezzatura composta da: bombola Minitop piena di ossigeno 5 l ricaricabile, bombola Minitop piena di acetilene 5 l ricaricabile, impugnatura Minifrover, lancia per saldare 160 l/h, dispositivi di sicurezza ossigeno e acetilene per riduttore, carrello in acciaio verniciato e raccordi speciali avvitatura manuale, tubo di gomma 5 m Ø 6,3 mm, dadi portagomma e fascette stringitubo.

| T05010     | Capacità bombole (l) | Peso (Kg) | €     |
|------------|----------------------|-----------|-------|
| T050100005 | 5                    | 34        | -,-,- |



**SALDATURA**