



Attrezzatura assortita Minikit SL

Attrezzatura assortita Minikit SL - serie Minifrover, alimentazione ossiacetilenica, composta da impugnatura, lancia da taglio a rubinetto, punte da taglio da 10 e 25 mm, lance per saldare da 25, 80, 160 e 500 l/h, lancia curvabile per saldare da 315 l/h, valvole di sicurezza per impugnatura per ossigeno e gas, fornita in valigetta in ABS. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

T55020	Serie	Pezzi	€
T550200010	Minifrover	11	-,-



Impugnatura Minifrover in alluminio

Impugnatura Minifrover ad alimentazione ossigas, corpo in monoblocco di alluminio stampato ed anodizzato, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portalance in ottone, portagomma smontabili per tubo \varnothing 6,3 mm con dadi esagonali da 1/4" G; possibilità di montare lance per saldatura, brasatura, riscaldamento e taglio. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

T05105	Serie	\varnothing portagomma (mm)	€
T051050005	Minifrover	6,3	-,-



Lancia Minifrover per saldatura e brasatura

Lancia per saldatura e brasatura per impugnature Minifrover, corpo in ottone, alimentazione ossiacetilenica, completa di miscelatore in ottone e punta in ottone speciale. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



T05110	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile	€
T051100025	25	Minifrover	acetilene	-,-
T051100040	40	Minifrover	acetilene	-,-
T051100080	80	Minifrover	acetilene	-,-
T051100160	160	Minifrover	acetilene	-,-

T05110	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile	€
T051100225	225	Minifrover	acetilene	-,-
T051100315	315	Minifrover	acetilene	-,-
T051100500	500	Minifrover	acetilene	-,-
T051100800	800	Minifrover	acetilene	-,-



Lancia Minifrover per riscaldare

Lancia per riscaldare, per impugnature Minifrover, corpo in ottone, alimentazione ossiacetilenica, completa di ghiera filettata in ottone, miscelatore in ottone e punta a fori multipli in rame speciale. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

T55022	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile	€
T550220080	800	Minifrover	acetilene	-,-
T550220250	1250	Minifrover	acetilene	-,-



Lancia da taglio Minifrover a rubinetto

Lancia da taglio a rubinetto, per impugnature Minifrover, corpo in ottone, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portapunte in ottone, alimentazione ossiacetilenica, fornita senza punta. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

T05115	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	€
T051150005	50	Minifrover	acetilene	-,-



Punta per lance da taglio Minifrover

Punta per lance da taglio con impugnatura Minifrover, composta da corpo interno ed esterno, alimentazione ossiacetilenica. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

T05120	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	€
T051200050	5	Minifrover	acetilene	-,-
T051200100	10	Minifrover	acetilene	-,-

T05120	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	€
T051200250	25	Minifrover	acetilene	-,-
T051200500	50	Minifrover	acetilene	-,-

