Guida a rotelle per lance da taglio

Guida a rotelle per lance da taglio con impugnatura Minifrover, utilizzabile senza asta e perno di centraggio per tagli longitudinali oppure con asta, perno di centraggio e solo rotella esterna per tagli circolari; completa di attacco per il posizionamento della lancia da taglio.

T05125	Apertura regolabile (mm)	Serie	€
T051250005	70÷300	Minifrover	-,--

Compasso per lance da taglio

Compasso per lance da taglio con impugnatura Minifrover, completo di asta, rotella, perno di centraggio ed attacco per il posizionamento della lancia da taglio.

T05130	Apertura regolabile (mm)	Serie	€
T051300005	30÷300	Minifrover	-,--

Attrezzatura assortita Froverkit 1 SL

Attrezzatura assortita Froverkit 1 SL - serie Frover, alimentazione ossiacetilenica, composta da impugnatura ottone, lancia da taglio a rubinetto, punte da taglio H1F da 25 e 50 mm, lance per saldare da 80, 160, 315 e 500 l/h, lancia curvabile per saldare da 315 l/h, valvole di sicurezza per impugnatura per ossigeno e gas, fornita in valigetta in ABS. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

T55024	Serie	Pezzi	€
T550240005	Frover	11	-,--

Attrezzatura assortita Froverkit 2 SL

Attrezzatura assortita Froverkit 2 SL - serie Frover, alimentazione ossiacetilenica, composta da impugnatura ottone, lancia da taglio a rubinetto, punte da taglio H1F da 25 e 50 mm, lance per saldare da 80, 160, 315 e 500 l/h, lancia curvabile per saldare da 315 l/h, valvole di sicurezza per impugnatura per ossigeno e gas, riduttore di pressione per bombole di ossigeno e riduttore di pressione per bombole di acetilene, valvole di sicurezza per i riduttori, fornita in valigetta in ABS. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

T55026	Serie	Pezzi	€
T550260005	Frover	15	-,--

Impugnatura Frover in alluminio

Impugnatura Frover ad alimentazione ossigas, **corpo in monoblocco di alluminio stampato ed anodizzato**, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portalance in ottone, portagomma smontabili per tubo ø 6,3÷8 mm con dadi esagonali da 3/8" G; possibilità di montare lance per saldatura, brasatura, riscaldo e taglio. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

T05205	Serie	ø portagomma (mm)	€
T052050005	Frover	6,3÷8	-,--

Impugnatura Frover in ottone

Impugnatura Frover ad alimentazione ossigas, **corpo in monoblocco di ottone stampato**, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portalance in ottone, portagomma smontabili per tubo ø 6,3÷8 mm con dadi esagonali da 3/8" G; possibilità di montare lance per saldatura, brasatura, riscaldo e taglio. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

T05210	Serie	ø portagomma (mm)	€
T052100005	Frover	6,3÷8	-,--

◆ Disponibile a magazzino CDU