



Punta per lance da taglio acetilene - H1F Frover

Punta per lance da taglio con impugnatura Frover e cannelli Beta, composta da corpo interno ed esterno in rame speciale, alimentazione ossiacetilenica, **tipologia H1F**. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



T05260	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta	€
T052600010	10	Frover	acetilene	H1F	-,-
T052600025	25	Frover	acetilene	H1F	-,-
T052600050	50	Frover	acetilene	H1F	-,-

T05260	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta	€
T052600075	75	Frover	acetilene	H1F	-,-
T052600100	100	Frover	acetilene	H1F	-,-
T052600150	150	Frover	acetilene	H1F	-,-



Punta per lance da taglio propano - H1F Frover

Punta per lance da taglio con impugnatura Frover e cannelli Beta, composta da corpo interno in rame speciale ed esterno in ottone speciale, alimentazione ossipropanica, **tipologia H1F**. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



T05260	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta	€
T052601010	10	Frover	propano	H1F	-,-
T052601025	25	Frover	propano	H1F	-,-
T052601050	50	Frover	propano	H1F	-,-

T05260	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta	€
T052601075	75	Frover	propano	H1F	-,-
T052601100	100	Frover	propano	H1F	-,-
T052601150	150	Frover	propano	H1F	-,-



Guida a rotelle per lance da taglio a rubinetto - H1F Frover

Guida a rotelle per lance da taglio a rubinetto con **tipologia punta H1F**, per impugnature Frover, utilizzabile senza asta e perno di centraggio per tagli longitudinali oppure con asta, perno di centraggio e solo rotella esterna per tagli circolari; completa di attacco per il posizionamento della lancia da taglio.

T05270	Apertura regolabile (mm)	Serie	Tipologia punta	€
T052700005	70÷300	Frover	H1F	-,-



Compasso per lance da taglio a rubinetto - H1F Frover

Compasso per lance da taglio a rubinetto con **tipologia punta H1F**, per impugnature Frover, completo di asta, rotella, perno di centraggio ed attacco per il posizionamento della lancia da taglio.

T05265	Apertura regolabile (mm)	Serie	Tipologia punta	€
T052650005	40÷300	Frover	H1F	-,-



Lancia da taglio a leva - IC Frover

Lancia da taglio a leva, per impugnature Frover, corpo in ottone, tubi in acciaio inox ad alta resistenza, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portapunta in ottone, alimentazione ossigas (ossigeno/acetilene o ossigeno/propano), fornita senza punta, **per punta tipologia IC**. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

T05305	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta	€
T053050005	200	Frover	acetilene/propano	IC	-,-



Punta per lance da taglio acetilene - IC Frover

Punta per lance da taglio con impugnatura Frover, miscelazione interna, elevata resistenza ai ritorni di fiamma, corpo in monoblocco di rame speciale, alimentazione ossiacetilenica, **tipologia IC**. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



T05310	Spessore di taglio (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta	€
T053100010	3-10	Frover	acetilene	IC	-,-
T053100025	10-25	Frover	acetilene	IC	-,-
T053100050	25-50	Frover	acetilene	IC	-,-

T05310	Spessore di taglio (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta	€
T053100100	80-120	Frover	acetilene	IC	-,-
T053100200	120-200	Frover	acetilene	IC	-,-