Inverter Presto 140 PFC

Inverter Presto 140 PFC, di nuova generazione a tecnologia PFC (Power Factor Control) che permette di limitare le emissioni elettromagnetiche in accordo con la normativa **EN 61000-3-12**.
Alimentabile anche da motogeneratore, è adatto per qualsiasi elettrodo eccetto il cellulosico. Bassa rumorosità, peso e ingombri ridotti, permettono di lavorare con cavi lunghi fino a 70 m.
Prodotto con componenti modulari con riduzione dei rischi di difetti. Spina Schuko in dotazione. Accessori nella foto non inclusi.
Caratteristiche:
- alimentazione: 230 V monofase
- frequenza di rete: 50/60 Hz
- tensione a vuoto: 43,4 V
- regolazione corrente: 5÷140 A
- rapporto d'intermittenza: 140 A al 40%, 100 A al 100%
- ø max elettrodi saldabili: 3,25 mm
- grado di protezione: IP 23
- peso: 6,6 Kg

T55140	Modello	€
T551400010	Presto 140 PFC	-,--

Inverter Presto 160 PFC

Inverter Presto 160 PFC, di nuova generazione a tecnologia PFC (Power Factor Control) che permette di limitare le emissioni elettromagnetiche in accordo con la normativa **EN 61000-3-12**.
Alimentabile anche da motogeneratore, è adatto per qualsiasi elettrodo eccetto il cellulosico. Bassa rumorosità, peso e ingombri ridotti, permettono di lavorare con cavi lunghi fino a 70 m.
Prodotto con componenti modulari con riduzione dei rischi di difetti. Spina Schuko in dotazione. Accessori nella foto non inclusi.
Caratteristiche:
- alimentazione: 230 V monofase
- frequenza di rete: 50/60 Hz
- tensione a vuoto: 43,4 V
- regolazione corrente: 5÷160 A
- rapporto d'intermittenza: 160 A al 30%, 120 A al 100%
- ø max elettrodi saldabili: 4 mm
- grado di protezione: IP 23
- peso: 6,6 Kg

T55160	Modello	€
T551600010	Presto 160 PFC	-,--

Kit di accessori per saldatura ad elettrodo

Kit di accessori per saldatura ad elettrodo composto da pinze portaelettrodi e morsetto di massa, completi di cavo di rame rivestito di gomma e connettori maschi ad innesto rapido.

T55036	Connettore/cavo (mm²)	Presto 140	Presto 160	€
T550360025	25/25	v	-	-,--
T550360050	50/25	-	v	-,--

Kit di accessori per saldatura TIG

Kit di accessori per saldatura TIG composto da torcia raffreddata ad aria lunghezza 4 m, riduttore per Argon o Argon/CO^2, morsetto di massa completo di cavo in rame rivestito di gomma e connettore maschio ad innesto rapido.

T55035	Connettore (mm²)	Saxo 1300	Presto 140	Presto 160	€
T550350005	25	v	v	-	-,--
T550350010	50	-	-	v	-,--

◆ Disponibile a magazzino CDU