Inverter Prestotig 160 PFC

Inverter Prestotig 160 PFC per la saldatura professionale TIG in corrente continua e ad arco elettrico con elettrodi rivestiti rutili e basici, inossidabili e speciali. Innesco dell'arco torcia TIG Lift ed in alta frequenza, selettore per la saldatura in 2T/4T; parametri del ciclo TIG con regolazione pre-gas, rampa di ascesa della corrente, regolazione post-gas. Dispositivo in conformità alla normativa **EN 61000-3-2/12** che limita le correnti armoniche prodotte da attrezzature collegate alla rete elettrica pubblica in bassa tensione.

Caratteristiche:
- alimentazione: 230 V monofase
- frequenza di rete: 50/60 Hz
- tensione a vuoto: 49,5 V
- regolazione corrente: 10÷160 A
- rapporto di intermittenza: 160 A (TIG) al 35% 140 A (MMA) al 60%
- grado di protezione : IP 23 S
- peso: 9,5 Kg

T55240	Modello	€
T552400005	Prestotig 160 PFC	-,--

Inverter Prestotig 220 PRO

Inverter Prestotig 220 PRO per la saldatura professionale TIG in corrente continua e ad arco elettrico con elettrodi rivestiti rutili e basici, inossidabili e speciali. Innesco dell'arco torcia TIG in alta frequenza, selettore per la saldatura in 2T/4T e a punti. Controllo completo dei parametri del ciclo TIG con regolazione pre-gas, corrente iniziale, rampa di salita, corrente di saldatura, corrente ridotta, rampa di discesa, riempimento cratere, regolazione post-gas. Arco pulsato con regolazione della frequenza. Memorizzazione di 30 programmi. Dispositivo in conformità alla normativa **EN 61000-3-2/12** che limita le correnti armoniche prodotte da attrezzature collegate alla rete elettrica pubblica in bassa tensione.

Caratteristiche:
- alimentazione: 230 V monofase
- frequenza di rete: 50/60 Hz
- tensione a vuoto: 50 V
- regolazione corrente: 5÷220 A
- rapporto di intermittenza: 220 A (TIG) al 35% 150 A (MMA) al 60%
- grado di protezione : IP 23 S
- peso: 9,5 Kg

T55245	Modello	€
T552450005	Prestotig 220 PRO	-,--

Inverter Prestotig 240 AC/DC

Inverter Prestotig 240 AC/DC per saldatura industriale TIG **in corrente continua ed alternata** di acciai non legati e inossidabili ed alluminio. Innesco facile e sicuro in HF, controllo completo del ciclo (pregas, corrente di innesco, rampa di salita, corrente di saldatura, corrente ridotta, rampa di discesa, riempimento cratere, post-gas), **arco pulsato**, saldatura a punti e saldatura 2T/4T. Parametri memorizzabili. Raffreddabile ad acqua. Funzione MMA. Può essere collegato ad un motogeneratore.

Caratteristiche:
- alimentazione: 230 V monofase
- frequenza di rete: 50/60 Hz
- tensione a vuoto: 58 V
- regolazione corrente: 3÷230 A
- rapporto d'intermittenza: 230 TIG (40%) - 180 MMA (35%)
- grado di protezione: IP 23 C
- peso: 17 Kg

T55225	Modello	€
T552250005	Prestotig 240 AC/DC	-,--

◆ Disponibile a magazzino CDU