

Aspiratori per fumi di saldatura



Motosaldatrice a benzina

Motosaldatrice in corrente continua (**mod. New Magic Weld**) con motore a benzina Honda a 4 tempi, avviamento a strappo, raffreddamento ad aria, controllo ad alta frequenza di tensione e corrente di saldatura, saldatura di tutti gli elettrodi anche cellulosici, corrente ausiliaria continua con microinterruzioni per la salvaguardia degli utensili, alternatore a magneti permanenti, protezione motore in mancanza di olio, sistema di ottimizzazione della potenza del motore, minimo automatico, silenziosa.

Caratteristiche:

- tensione d'innesco: 67 V
- rapporto d'intermittenza: 150 A al 60%
- Ø max elettrodi saldabili: 3,25 mm
- generazione monofase max: 2 kW a 230 V in cc
- prese in dotazione: 1 CEE 230 V
- consumo carburante: ca. 1,1 l/h

IP 23



T60007	Regolazione corrente di saldatura (A)	Motore	Potenza (HP)	Capacità serbatoio (l)	Grado di protezione	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxHxP (mm)	Peso (Kg)	€
T600070010	30÷150	Honda GX 200	5,5	3,1	IP 23	74-7m	420x480x360	34	---



Motosaldatrice a benzina

Motosaldatrice in corrente continua (**mod. TS 200 BS/EL PLUS**) con motore Honda a benzina a 4 tempi, avviamento a strappo, raffreddamento ad aria, alternatore asincrono, voltmetro in dotazione, protezione differenziale e termica, protezione motore in mancanza di olio, doppia scala di saldatura, regolazione elettronica di saldatura, saldatura di tutti gli elettrodi anche cellulosici, possibilità di utilizzo come booster per l'avviamento di motori di autovetture, silenziosa.

Caratteristiche:

- tensione d'innesco: 65 V
- rapporto d'intermittenza: 155 A al 60%, 120 A al 100%
- Ø max elettrodi saldabili: 4 mm
- generazione trifase: 6 kVA a 400 V in ca
- generazione monofase: 4 kVA a 230 V in ca
- generazione monofase: 2 kVA a 48 V in ca
- prese in dotazione: 1 CEE 48V, 1 CEE 230 V, 1 CEE 400 V 5P
- consumo carburante: ca. 2 l/h
- autonomia: ca. 3 h con saldatura al 60%

IP 23



SALDATURA

T60020	Regolazione corrente di saldatura (A)	Motore	Potenza (HP)	Capacità serbatoio (l)	Grado di protezione	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxHxP (mm)	Peso (Kg)	€
T600200015	20÷155	Honda GX 390	11,1	6,1	IP 23	73-7m	870x590x525	105	---