

MOSA

## Motosaldatrice diesel

Motosaldatrice in corrente continua (**mod. TS 200 LDES/EL**) con motore Lombardini diesel a 4 tempi, accensione elettrica, raffreddamento ad aria, alternatore asincrono, protezione differenziale e termica, regolazione elettronica di saldatura, saldatura di tutti gli elettrodi anche cellullosici, silenziata, carrello traino manuale CTM (a richiesta).

## Caratteristiche:

- tensione d'innesco: 65 V
- rapporto d'intermittenza: 170 A al 60%, 130 A al 100%
- Ø max elettrodi saldabili: 4 mm
- generazione trifase: 6 kVA a 400 V in ca
- generazione monofase: 5 kVA a 230 V in ca
- generazione monofase: 2 kVA a 48 V in ca
- prese in dotazione: 1 CEE 48 V, 1 CEE 230 V, 1 CEE 400 V 5P
- consumo carburante: ca. 1 l/h
- autonomia: ca. 4,5 h con saldatura al 60%



IP 23

T60020	Regolazione corrente di saldatura (A)	Motore	Potenza (HP)	Capacità serbatoio (l)	Grado di protezione	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxHxP (mm)	Peso (Kg)	€
T600200020	20÷170	Lombardini 15LD440	9,2	5	IP 23	77-7m	900x620x550	130	---

MOSA

## Motosaldatrice diesel

Motosaldatrice in corrente continua (**mod. TS 300 SC/EL**) con motore Lombardini diesel, avviamento elettrico, raffreddamento ad aria, alternatore asincrono, protezione differenziale, silenziata, regolazione elettronica della corrente di saldatura, check della pressione olio e temperatura motore con protezione tramite arresto del motore, saldatura di tutti gli elettrodi anche cellullosici, carrello traino manuale CTM 300 di serie, carrello traino lento CTL 300 (optional), comando a distanza (optional).

## Caratteristiche:

- tensione d'innesco: 70 V
- rapporto d'intermittenza: 300 A al 60%, 250 A al 100%
- generazione trifase: 10 kVA a 400 V in ca
- generazione monofase: 5 kVA a 230 V in ca
- generazione monofase: 5 kVA a 48 V in ca
- prese in dotazione: 1 CEE 48 V, 1 CEE 230 V, 1 CEE 400 V 5P
- consumo carburante: ca. 2,5 l/h
- autonomia: ca. 9,2 h con saldatura al 60%



IP 23

T60025	Regolazione corrente di saldatura (A)	Motore	Potenza (HP)	Capacità serbatoio (l)	Grado di protezione	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxHxP (mm)	Peso (Kg)	€
T600250005	20÷300	Lombardini 12 LD	20,3	23	IP 23	74-7m	1320x750x790	350	---

MOSA

## Motosaldatrice diesel

Motosaldatrice in corrente continua (**mod. TS 415 VSX/EL**) con motore VM diesel, supersilenziata, raffreddamento ad aria, alternatore asincrono, protezione differenziale e termica, protezione motore ES, check della pressione olio e temperatura motore con protezione tramite arresto del motore, regolazione elettronica della corrente di saldatura, saldatura di tutti gli elettrodi anche cellullosici e saldatura discendente dei tubi, carrello traino lento CTL 22 (di serie), comando a distanza (optional).

## Caratteristiche:

- tensione d'innesco: 70 V
- rapporto d'intermittenza: 400 A al 60%, 350 A al 100%
- generazione trifase: 16 kVA a 400 V in ca
- generazione monofase: 12 kVA a 230 V in ca
- generazione monofase: 6 kVA a 110 V in ca
- generazione monofase: 5 kVA a 48 V in ca
- prese in dotazione: 1 CEE 32A 400V, 1 CEE 32A 230 V, 1 CEE 16A 230 V, 1 CEE 16A 48V
- consumo carburante: ca. 3,6 l/h
- autonomia: ca. 16,6 h con saldatura al 60%



IP 23

T60030	Regolazione corrente di saldatura (A)	Motore	Potenza (HP)	Capacità serbatoio (l)	Grado di protezione	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxHxP (mm)	Peso (Kg)	€
T600300005	20÷400	VM SUN 2105 E2	25	60	IP 23	73-7m	1720x1080x980	840	---

SAF-FRO

## Specchietto con supporto magnetico

Specchietto di ispezione per saldatura con supporto magnetico e asta flessibile, doppio attacco filettato sul supporto magnetico per diverse soluzioni di posizionamento dell'asta, specchietto in acciaio inox lucidato.

T90120	Lunghezza asta (mm)	Specchietto (mm)	€
T901200300	300	80x70	---

