



Protettivo antiossidante idrorepellente sbloccante A300 Multifunction 5 usi in 1

Prestazioni

Multifunction è un prodotto caratterizzato da un forte potere di coesione con le superfici metalliche. Su tali superfici, le specifiche sostanze che costituiscono Multifunction formano un velo protettivo in grado di:

- penetrare sotto l'umidità creando una barriera tra l'acqua ed il metallo
- aggrapparsi tenacemente alle superfici metalliche

Vantaggi

- Lubrifica eliminando i cigolii senza attirare la polvere
- Protegge dall'ossidazione
- Deterge le superfici su cui viene utilizzato

Applicazioni

- Superfici metalliche di ogni genere
- Lamiere
- Infissi
- Particolari da sottoporre ad elettroerosione
- Serramenti
- Minuterie metalliche in genere

Modalità d'uso

Spray

- Agitare la bombola
- Pulire la superficie da trattare
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale

Liquido

- Distribuire Multifunction nel modo più opportuno, immersione, pennello o spruzzo. Nei casi in cui il pezzo trattato debba essere sottoposto ad ulteriori trattamenti (ad es. elettroerosione) è consigliabile lasciar agire il prodotto per qualche minuto favorendone la penetrazione nella porosità caratteristica del metallo.



U05005	Confezione	Pz.	€
U050050004	Spray 400 ml	12	---
U050050010	1 l	12	---

U05005	Confezione	Pz.	€
U050050050	5 l	1	---



Sbloccante iperattivo e lubrificante protettivo Easy A310

Prestazioni

La specifica composizione di Easy permette di sbloccare rapidamente bulloni, viti e pezzi ossidati in genere, aggiungendovi un'azione lubrificante e protettiva di lunga durata.

Applicazioni

Easy trova largo impiego in:

- Industrie meccaniche
- Industrie siderurgiche
- Industrie tessili
- Officine
- Cantieri
- Manutenzione di automezzi
- Reparti di manutenzione in genere

Modalità d'uso

Spray

- Agitare la bombola
- Pulire la superficie da trattare
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

Liquido

- Distribuire sulla superficie interessata un sottile strato di prodotto, attendere il tempo necessario per consentire una adeguata penetrazione e quindi procedere con la fase di smontaggio.



U05010	Confezione	Pz.	€
U050100004	Spray 400 ml	12	---
U050100010	1 l	12	---

U05010	Confezione	Pz.	€
U050100050	5 l	1	---
U050100200	20 l	1	---



Distaccante silconico Stak A340

Prestazioni

Stak è soluzione di agenti silconici puri a viscosità controllata avente una spiccata azione distaccante.

Applicazioni

Stak è utilizzato come:

- Distaccante per stampi di materie plastiche
- Brillantante per superfici in pelle, finta pelle e materiali plastici

Modalità d'uso

- Pulire la superficie da trattare
- Agitare la bombola
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

Avvertenze:

Non spruzzare in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che dovrà essere successivamente verniciato o trattato superficialmente



U05015	Confezione	Pz.	€
U050150004	Spray 400 ml	12	---