



Lubrificante HQ-Sil L630 ad alto contenuto silconico

Prestazioni

HQ-Sil è una soluzione di particolari agenti silconici puri. Di conseguenza, una volta distribuito, lascia sulla superficie trattata esclusivamente un velo sottilissimo di polimero silconico avente un'azione distaccante, brillantante e protettiva in genere.

Applicazioni

HQ-Sil è molto efficace come:

- Distaccante per stampi di materie plastiche, gomme e materiali sintetici in genere, lubrificante per nastri trasportatori
- Lubrificante per superfici in pelle, finta pelle e materiali plastici

Modalità d'uso

- Pulire la superficie da trattare
- Agitare la bombola
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale

Avvertenze:

Non spruzzare in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che dovrà essere successivamente verniciato o trattato.



U15005	Confezione	Pz.	€
U150050004	Spray 400 ml	12	---
U150050010	1 l	12	---

U15005	Confezione	Pz.	€
U150050050	5 l	1	---
U150050200	20 l	1	---



Lubrificante per catene Chain Lube L650 al bisolfuro di molibdeno

Prestazioni

Chain Lube è una miscela formata da agenti ad alta viscosità e da lubrificanti specifici caricati con bisolfuro di molibdeno. L'alto potere adesivo e l'effetto centripeto, fanno in modo che il potere lubrificante sia mantenuto costante in un vasto "range" di temperature e velocità gravitazionali.

Applicazioni

Chain Lube può essere utilizzato su qualunque tipo di catena, su cuscinetti e su ogni particolare in cui la lubrificazione è resa difficoltosa dall'espulsione del materiale lubrificante normale, causata dalla notevole velocità.

Modalità d'uso

- Agitare la bombola sino a sentire il movimento delle sfere all'interno
- Eliminare eventuali scorie di sporcizia presenti sulla catena
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza la quantità necessaria di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

Al fine di garantire il completo svuotamento dell'erogatore che altrimenti si intaserebbe irrimediabilmente, terminato l'utilizzo, bisogna capovolgere la bombola e spruzzare sino a quando non esce più prodotto, ma solo propellente.



U15010	Confezione	Pz.	€
U150100004	Spray 400 ml	12	---



Fluido da taglio universale Cut Oil F500

Prestazioni

Cut Oil è un fluido ad elevato potere refrigerante che lo rende particolarmente adatto per le operazioni di lavorazione dei metalli. L'alta versatilità dei componenti di Cut Oil, ne permettono l'impiego su tutti i metalli per operazioni normali e non particolarmente gravose. Esente da cloro.

Applicazioni

Cut Oil è adatto per:

- Filettatura
- Maschiatura
- Foratura
- Fresatura

Modalità d'uso

Spray

- Agitare la bombola
- Spruzzare sulle parti in lavorazione, da circa 20 cm di distanza un velo di prodotto mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

Liquido

- Distribuire Cut Oil puro, prima e durante le operazioni sulle parti in lavorazione.



U10005	Confezione	Pz.	€
U100050004	Spray 400 ml	12	---
U100050010	1 l	12	---

U10005	Confezione	Pz.	€
U100050050	5 l	1	---