

Fluido da taglio Tap Cut F510 per acciaio inossidabile e acciai tenaci

Prestazioni

Tap Cut è un fluido ad elevato potere refrigerante e lubrificante che lo rende particolarmente adatto per le operazioni di lavorazione, anche gravose, su acciaio inossidabile e acciai tenaci.

Alla prova Falex è stato rilevato un carico di rottura di 2.000 libbre. Esente da cloro.

Applicazioni

Tap Cut è adatto per:

- Filettatura
- Maschiatura
- Foratura
- Fresatura

Modalità d'uso

Spray

- Agitare la bombola
- Spruzzare sulle parti in lavorazione, da circa 20 cm di distanza, un velo di prodotto mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

Liquido

- Distribuire Tap Cut puro, prima e durante le operazioni sulle parti in lavorazione.



U10010	Confezione	Pz.	€
U100100004	Spray 400 ml	12	-,-
U100100010	1 l	12	-,-

U10010	Confezione	Pz.	€
U100100050	5 l	1	-,-

Fluido da taglio Alu Cut F520 per alluminio e leghe gialle

Prestazioni

Alu Cut è un fluido ad elevato potere refrigerante e lubrificante che lo rende particolarmente adatto per le operazioni di lavorazione delle leghe gialle e leggere, senza provocare vaiolature. Esente da cloro.

Applicazioni

Alu Cut è adatto per:

- Filettatura
- Maschiatura
- Foratura
- Fresatura

Modalità d'uso

Spray

- Agitare la bombola
- Spruzzare sulle parti in lavorazione, da circa 20 cm di distanza, un velo di prodotto mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

Liquido

- Distribuire Alu Cut puro, prima e durante le operazioni sulle parti in lavorazione.



U10015	Confezione	Pz.	€
U100150004	Spray 400 ml	12	-,-
U100150010	1 l	12	-,-

U10015	Confezione	Pz.	€
U100150050	5 l	1	-,-

Olio per filiere Pipe Cut F550 a base vegetale

Prestazioni

Pipe Cut è uno specifico fluido appositamente formulato per la filettatura di tubazioni che dopo il risciacquo non devono presentare residui nocivi. Pipe Cut viene facilmente lavato con acqua e i residui sono completamente biodegradabili.

Applicazioni

- Filettatura di tubazioni per acqua potabile con filiere elettriche e/o manuali.

Modalità d'uso

Spray

- Spruzzare prima e durante l'operazione di filettatura sui "denti" di taglio dell'attrezzatura.

Liquido

- Usare puro nel circuito della filettatrice.



U10020	Confezione	Pz.	€
U100200010	1 l	12	-,-

U10020	Confezione	Pz.	€
U100200050	5 l	1	-,-