

TKN^{CHEM}**Disincrostatore e pulitore chimico Descal H160****Prestazioni**

Descal è un prodotto acido ad elevata concentrazione efficace e particolarmente rapido nella rimozione dei leggeri strati di calcare, ossidi ed incrostazioni saline varie, molto tenaci (ad es. il cemento), da qualunque superficie.

Descal è accuratamente inibito e perciò, se usato in maniera corretta, non intacca la maggioranza dei metalli.

Applicazioni

Descal rimuove prontamente le ossidazioni da:

- Caldaie - lato acqua
- Serpentine
- Macchine da stampa
- Tubazioni
- Scambiatori di calore
- Torri di raffreddamento
- Betoniere

Modalità d'uso

In un recipiente di materiale plastico o resistente agli acidi, diluire una parte di prodotto con 3/10 parti di acqua, a seconda dello spessore delle incrostazioni.

La soluzione così ottenuta può essere messa a contatto con le superfici da trattare (ovvero posta in circolo) lasciandola agire finché non cessa lo sviluppo di bollicine di gas (l'innocua anidride carbonica). Nel caso si debbano trattare pezzi piccoli, il trattamento più opportuno è l'immersione per il tempo necessario.

A titolo orientativo segnaliamo che per sciogliere 1 Kg di calcare sono necessari circa 2 Kg di Descal.



U25015	Confezione	€
U250150050	5 l	-,-
U250150200	20 l	-,-

LOCTITE

Disinfettante multiuso per ambienti, condizionatori e superfici

Disinfettante multiuso per ambienti, condizionatori e superfici. Presidio Medico

Chirurgico (Reg. Min. San. n° 13231). Disinfetta ed elimina i cattivi odori.

Attivo contro: salmonella, stafilococco aureo, herpes e influenza.

U90055	Confezione	Pz.	€
U900550005	Spray 150 ml	24	-,- ◆

TKN^{CHEM}**Pulitore detergente Puliclean P270 a base solvente****Prestazioni**

Puliclean è uno sgrassante con due caratteristiche basilari: punto di infiammabilità elevato e una azione residua protettiva che viene lasciata sui pezzi. Inoltre è praticamente inodore.

Applicazioni

Puliclean trova impiego nel settore meccanico, metalmeccanico, elettromeccanico e tessile per pulire i pezzi durante le operazioni di lavorazione, montaggio e revisione.

Modalità d'uso

Utilizzare Puliclean puro a immersione, spruzzo o pennello. Ottimi risultati si ottengono impiegandolo in apparecchiature di lavaggio semiautomatiche e vasche a ultrasuoni.



U25030	Confezione	Pz.	€
U250300005	Spray 400 ml	12	-,-
U250300010	1 l	12	-,-
U250300050	5 l	1	-,-

U25030	Confezione	Pz.	€
U250300200	20 l	1	-,-
U250302000	200 l	1	-,-