

Presto Black

## Fissante IRP 1

Fissante e protettivo antiruggine Dry Touch asciutto IRP 1 per brunitore PC 9.

**Impieghi:** come fissante e protettivo dopo la brunitura a freddo dei pezzi.

**Proprietà:** antiruggine con proprietà di dislocazione dell'umidità, penetrante e lubrificante, lascia uno strato asciutto e secco.

U70020	Confezione	€
U700200005	Fustino 5 l	---



## Pasta lubrificante G-n Plus per assemblaggio e montaggio

Pasta solida lubrificante G-n Plus per l'assemblaggio di tutte le parti meccaniche e come lubrificante di rodaggio per macchinari nuovi e scatole di trasmissione.

### Applicazioni:

Lubrificante permanente per parti meccaniche che vengono rimosse raramente o solo in misura limitata; indicato anche per trapanare, segare e filettare. Usata con ottimi risultati per lubrificare mandrini filettati, alberi filettati, ingranaggi dentati, ruote a vite e ingranaggi del cambio, viti, valvole, pompe, guide per macchine utensili, nonché per stringere ed aggiustare cuscinetti a rulli, rondelle, ruote, flange e viti

### Caratteristiche:

- Elevata capacità di assorbimento della pressione
- Basso coefficiente di attrito
- Previene la corrosione per contatto e la rigatura
- Protezione contro l'avanzamento a scatti
- Buone proprietà anticorrosione
- Riduce la corrosione per contatto
- Intervallo di temperatura: -25÷450 °C

### Composizione:

- Olio minerale
- Lubrificanti solidi
- Addensante
- Colore: Nero



U40005	Confezione	Pz.	€
U400050005	Tubetto 100 g	10	---
U400050010	Barattolo 1 Kg	10	---

U40005	Confezione	Pz.	€
U400050015	Fustino 5 Kg	1	---



## Pasta lubrificante G-Rapid Plus per superfici soggette a carichi elevati

Pasta G-Rapid Plus con lubrificanti solidi e coefficiente di attrito particolarmente basso, per assemblaggio e rodaggio di componenti metallici.

### Applicazioni:

Indicato per assemblaggio di tutti i tipi di parti meccaniche e come lubrificante di rodaggio per macchinari nuovi e scatole di trasmissione, indicato come lubrificante permanente per parti meccaniche che vengono rimosse raramente, per lubrificare mandrini filettati, alberi filettati, ingranaggi dentati, ruote a vite e ingranaggi del cambio, viti, valvole, pompe, guide per macchine utensili.

### Caratteristiche:

- Basso coefficiente d'attrito
- Capacità di resistenza al carico elevata
- Previene il grippaggio e la rigatura
- Elimina lo stick-slip
- Riduce il formarsi dell'ossidazione per sfregamento
- Intervallo di temperatura: - 35÷450 °C

### Composizione:

- Olio minerale
- Lubrificanti solidi

U40105	Confezione	Pz.	€
U401050005	Spray 400 ml	12	---

