



Grasso universale a base olio minerale Multilub multiuso

Grasso universale a base olio minerale Multilub ad alte prestazioni per parti in metallo/metallo con velocità alte e carichi medio-pesanti.

Applicazioni:

Lubrificazione dei punti di contatto con carichi da leggeri a medi e velocità da basse a elevate, anche in presenza di umidità e spray. Usato sui cuscinetti a rulli, cuscinetti lisci, guide a scorrimento, guide a rulli, raccordi sferici, alberi scanalati e mandrini filettati. Utilizzato per lubrificazione dei telai gru, carrelli elevatori a forche e apparecchiature di sollevamento.

Caratteristiche:

- Buona capacità di resistenza al carico
- Adatto ad una lubrificazione di lunga durata grazie alla ridotta evaporazione dell'olio
- Buona resistenza al dilavaggio dell'acqua
- Buona protezione contro la corrosione
- Buona resistenza all'ossidazione
- Riduzione dei problemi di usura e rigatura
- Intervallo di temperatura: -25÷120 °C
- **Cartuccia con sistema Molykote Lube Shuttle**

Composizione:

- Olio minerale
- Sapone di litio
- Additivo EP
- Inibitore della corrosione
- Colore: Beige e ocra



U40135	Confezione	Pz.	€
U401350005	Cartuccia 400 g	12	---



Grasso al litio per elevate prestazioni BR2 Plus

Grasso al litio per elevate prestazioni BR2 Plus con lubrificanti solidi per parti metallo/metallo sottoposte a movimenti da lenti a rapidi e carichi da medi a elevati.

Applicazioni:

Usato sui cuscinetti a rulli, cuscinetti lisci, guide di scorrimento, guide a rulli, raccordi sferici, alberi scanalati e mandrini filettati.

Caratteristiche:

- Capacità di resistenza al carico elevata
- Adatto ad una lubrificazione di lunga durata
- Buona resistenza all'ossidazione
- Proprietà di funzionamento di emergenza, ad esempio nei casi di attrito misto, che conferiscono una protezione contro l'usura grazie ai lubrificanti solidi e agli additivi EP
- Buona resistenza al grippaggio
- Buona resistenza al dilavaggio dell'acqua
- Buona protezione contro la corrosione
- Buona protezione contro la corrosione per contatto
- Intervallo di temperatura: -30÷130 °C, per brevi periodi fino a +150 °C
- **Cartuccia con sistema Molykote Lube Shuttle**

Composizione:

- Olio minerale
- Sapone di litio
- Lubrificanti solidi
- Additivo EP
- Inibitore della corrosione
- Colore: Nero



U40140	Confezione	Pz.	€
U401400005	Cartuccia 400 g	12	---



Ingrassatore manuale a leva

Ingrassatore manuale a leva, sistema Lube Shuttle, realizzato in acciaio di alta qualità di forma ergonomica, corpo zigrinato per una presa sicura e rapida, caricamento della cartuccia di grasso in modo rapido, inserendo semplicemente la stessa ed avvitandola.

Da utilizzare con cartucce Molykote Lube Shuttle cod. U40 135, U40 140 e U40 115.

U40120	€
U401200005	---

