



Grasso bianco al litio Longterm W2 per carichi medi

Grasso bianco al litio Longterm W2 per parti metallo/metallo con movimenti da lenti a medio rapidi e carichi medi.

Applicazioni:

Particolarmente indicato sui cuscinetti utilizzati nei macchinari dell'industria alimentare o farmaceutica, nelle macchine tessili o per la fabbricazione della carta, negli elettrodomestici e negli strumenti meccanici di precisione.

Caratteristiche:

- Buona capacità di resistenza al carico
- Adatto ad una lubrificazione di lunga durata, grazie alla ridotta tendenza all'evaporazione
- Protezione contro l'usura grazie ai lubrificanti solidi
- Buona forza di adesione grazie all'agente adesivizzante incorporato
- Buona protezione contro la corrosione
- Previene la formazione di corrosione per contatto
- Intervallo di temperatura: -30÷110 °C, per brevi periodi fino a 130 °C

Composizione:

- Olio minerale
- Sapone di litio
- Lubrificanti solidi
- Promotore di adesione
- Colore: Bianco



U40040	Confezione	Pz.	€
U400400005	Cartuccia 400 g	10	-,-
U400400010	Barattolo 1 Kg	10	-,-

U40040	Confezione	Pz.	€
U400400015	Fustino 5 Kg	1	-,-



Grasso siliconico per cuscinetti 7348 per alte temperature

Grasso siliconico per cuscinetti 7348 per alte temperature.

Applicazioni:

Usato con successo su cuscinetti di essiccatori e su nastri trasportatori di impianti per rivestimenti di legno; adatto anche per sterilizzatori.

Caratteristiche:

- Bassa evaporazione
- Elevata resistenza all'ossidazione
- Buona lubrificazione di lunga durata
- Punto di goccia elevato
- Resistente all'acqua
- Intervallo di temperatura: -20÷230 °C, per brevi periodi fino a 250 °C

Composizione:

- Olio siliconico
- Addensante complesso al litio
- Antiossidante
- Lubrificanti solidi
- Colore: Beige chiaro



U40060	Confezione	Pz.	€
U400600005	Cartuccia 400 g	10	-,-

U40060	Confezione	Pz.	€
U400600010	Barattolo 1 Kg	1	-,-



Grasso sintetico BG-20 per alte velocità

Grasso sintetico BG-20 per elevate prestazioni per parti metallo/metallo con movimenti da lenti a molto veloci e carichi da moderati a pesanti.

Applicazioni:

Adatto per punti di lubrificazione sottoposti a carichi da medi a elevati e a velocità da elevate a molto elevate, in particolare quando tali punti sono anche esposti ad alte temperature. Usato con successo nei cuscinetti di disinnesto della frizione, nei cuscinetti di ventilatori, nei cuscinetti a rulli di calandre e nei cuscinetti dei motori elettrici.

Caratteristiche:

- Non contiene piombo o nichel
- Capacità di resistenza al carico elevata
- Adatto per una lubrificazione di lunga durata grazie alla ridotta tendenza all'ossidazione
- Ideale per un numero di giri molto elevato
- Intervallo di temperatura: da -45÷180 °C, per brevi periodi fino a +200 °C

Composizione:

- Olio di base estere
- Addensante complesso al litio
- Additivo EW/AW
- Inibitore dell'ossidazione
- Colore: Beige



U40055	Confezione	€
U400550005	Barattolo 1 Kg	-,-