

Araldite**Adesivo metacrilico bicomponente rinforzato 2021**

Adesivo metacrilico bicomponente 2021, indurisce rapidamente a temperature ambiente, ideale per applicazioni a temperature fino a 100 °C, multiuso, per operazioni d'assemblaggio rapide su un'ampia varietà di substrati e dotato di un'eccellente capacità di incollare una vasta gamma di plastiche, materiali compositi e metalli.

Fornito con sistema di erogazione in cartuccia, che miscela e eroga in modo semplice e pratico l'adesivo e l'indurente come se fossero un prodotto monocomponente. Il prodotto è utilizzabile con pistola manuale **cod. U60 035**.



U60025	Confezione	Pz.	€
U600250005	50 ml	6	---

Devcon**Plastic Steel Putty (A)**

Acciaio plastico pastoso **tipo A** per ricostruzioni e riparazioni.

Proprietà: resistente, duraturo, lavorabile, aderisce alla maggior parte dei metalli, al cemento e a molte plastiche, resiste a petrolio, benzina, acqua e a molti agenti chimici, può sostituire la saldatura per riparazioni economiche.

U45005	Confezione	Pz.	€
U450050005	500 g	10	---

**Devcon****Titanium H.P. Putty TI**

Titanio H.P. plastico pastoso **tipo TI** per ricostruzioni con elevate prestazioni e resistenza alle alte temperature.

Proprietà: lavorabile fino alle tolleranze più precise, elevata resistenza alla compressione, resiste all'abrasione, alla corrosione e a molti agenti chimici in un ampio intervallo di temperature, permette di rimettere in servizio gli impianti in poche ore.

U45015	Confezione	€
U450150005	500 g	---

**Devcon****Brushable Ceramic**

Rivestimento ceramico Brushable Ceramic applicabile a pennello per la protezione contro l'abrasione, la corrosione e la cavitazione.

Proprietà: bassa viscosità, applicabile a pennello, protegge contro la corrosione galvanica, l'erosione, la vaiolatura, e la cavitazione fino a 180 °C, permette la ricostruzione molto precisa di zone usurate di profondità di 3 mm, può essere usato in dispositivi a contatto con acqua potabile.

U45030	Confezione	€
U450300005	500 g	---

**Araldite****Adesivo epossidico multiuso 2011**

Adesivo epossidico multiuso a indurimento standard 2011, ideale per metalli e materiali compositi: metalli ferrosi, alluminio, rame, zinco e metalli galvanizzati. Necessita di 7 ore di tempo per la manipolazione, 10 ore per raggiungere il 50% della resistenza.

Fornito con sistema di erogazione in cartuccia, che miscela e eroga in modo semplice e pratico l'adesivo e l'indurente come se fossero un prodotto monocomponente. Il prodotto è utilizzabile con pistola manuale **cod. U60 035**.

U60005	Confezione	Pz.	€
U600050005	50 ml	6	---
U600050010	200 ml	6	---

