

LOCTITE

Epossidica rapida, tissotropica, caricata con acciaio, Metal Set - 3450



Epossidica rapida, tissotropica, caricata con acciaio. Adesivo bi-componente rapido (5 minuti), indicato per la riparazione ed il riempimento di parti metalliche danneggiate.

U60210	Confezione	Pz.	€
U602100005	Doppia siringa 25 ml	15	-,-

LOCTITE

Adesivo bicomponente per ampi giochi a rapida polimerizzazione - 3090



Adesivo bicomponente per ampi giochi a rapida polimerizzazione, riempimento di giochi fino a 5 mm, prodotto a base gel, per applicazioni sottosopra, eccellente adesione su: metalli, la maggior parte delle plastiche (escluse PE, PP, PTFE), materiali porosi/assorbenti come il legno, carta, cartone, pelle e tessuto.

U60225	Confezione	Pz.	€
U602250005	Cartuccia 10 g	12	-,-

LOCTITE

Adesivo cianoacrilico universale - 401



Adesivo cianoacrilico universale, multiuso, adatto per incollare la maggior parte dei substrati in plastica ed anche per materiali porosi come legno, carta, pelle, sughero e tessuto. Ideale inoltre per superfici acide, ad esempio cromate o galvaniche. Temperatura d'esercizio 120 °C.

U62005	Confezione	Pz.	€
U620050010	Blister 5 g	12	-,-
U620050015	Flacone 20 g	12	-,-

U62005	Confezione	Pz.	€
U620050020	Flacone 50 g	12	-,-
U620050025	Flacone 500 g	1	-,-

LOCTITE

Adesivo cianoacrilico istantaneo - 406



Adesivo cianoacrilico istantaneo, indicato per l'incollaggio rapido di plastiche e gomme difficili da incollare, come le Poliolefine. Con PE, PP e Santoprene, utilizzare il primer Loctite 770 cod. U62 225. Temperatura d'esercizio 120 °C.

U62010	Confezione	Pz.	€
U620100005	Flacone 20 g	12	-,-
U620100010	Flacone 50 g	12	-,-
U620100015	Flacone 500 g	1	-,-

LOCTITE

Adesivo cianoacrilico metilico - 415



Adesivo cianoacrilico metilico indicato per incollare gomma e materie plastiche tra loro o su supporto metallico.

U62015	Confezione	Pz.	€
U620150005	Flacone 20 g	12	-,-
U620150010	Flacone 50 g	12	-,-

LOCTITE

Adesivo cianoacrilico universale gel - 454



Adesivo cianoacrilico universale in gel. Incolla metalli, materiali compositi, legno, sughero, schiume, pelle, cartone e ceramica grazza. Ideale per l'impiego su superfici verticali. Temperatura d'esercizio 120 °C.

U62035	Confezione	Pz.	€
U620350010	Flacone 20 g	10	-,-